

we couple
the drive



KATALOG SERVO KUPPLUNGEN



Inhalt

Metallbalgkupplungen



S. 3-29

Schlitzkupplungen




S. 30-32

Elastomerkupplungen



S. 33-45

Distanzkupplungen



S. 46-49

Gelenkkupplungen



S. 50-53

Kreuzschieberkupplungen




S. 54-57

Schalenkupplungen



S. 58-68

Metallbalgkupplungen




Miniatur-Metallbalgkupplung
mit Stiftschraube

KB1



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB1 / 45 - 40 - 10 - 18 - (S)

Typ / Größe

Länge
LØD1
(H7)ØD2
(H7)

Optionen


Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)							Technische Daten							
		L	Ø B	ØD1 / ØD2	Ø A	C	E	G	Masse (g)	Massen- trägheits- moment J (g cm²)	Federsteifigkeit			Versatz		
		Länge	Naben- Ø	Bohrungen (H7) von-bis	Außen- Ø		Naben- länge	Schraube (ISO4029) TA (Nm)			Torsion CT (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)
05	0.05	14	6.5	1-3	6.5	1.5	4	1xM2	1	0.1	50	6	9	0.1	0.4	1
								0.35								
1	0.1	23	10	1-4	10	2	6	1xM3	3	0.45	65	10	14	0.12	0.2	1.2
								0.5								
5	0.5	19	13.5	3-8	15	2	6	1xM3	4	1.3	260	43	13	0.1	0.2	1
		23						4.5	1.5	200	18	10	0.15	0.3	1.5	
		27						5	1.6	160	9	8	0.2	0.4	2	
10	1	21	13.5	3-8	15	2	6	1xM3	5.5	1.8	510	74	27	0.1	0.2	1
		25						6	2	380	31	20	0.15	0.3	1.5	
		29						7	2.3	310	16	16	0.2	0.4	2	
15	1.5	26	19	3-12	19	3	8	2xM4	10	6	750	59	15	0.1	0.3	1.5
		30		8#				1.5	12	7.4	700	20	9	0.15	0.4	2
20	2	22	21.5	3-14	24	3	6	2xM4	11	9.2	1500	67	12	0.15	0.3	1.5
		28		10#				13	12.6	1300	21	11	0.2	0.4	1.5	
		32						15	13.5	1050	11	9	0.25	0.5	2	
45	4.5	40	29	6-19	32	4	12	2xM6	44	68	6500	168	32	0.1	0.3	1.5
		48		13#				3	50	79	4200	41	20	0.2	0.5	2
100	10	45	36	6-24	40	4	12	2x M6	60	150	8100	120	27	0.15	0.4	1.5
		55		17#				3	79	210	6800	29	17	0.3	0.6	2
180	18	63	44	10-28	45	7	19.5	2xM8	100	339	20000	205	50	0.2	0.5	1.5
		71						20	150	396	15000	82	36	0.25	0.5	2
300	30	65	54	10-34	56	9	24.5	2xM8	180	945	38000	720	50	0.15	0.6	1.5
		73						20	200	958	28000	225	28	0.25	1	2

Drehzahl	max. 15000 min ⁻¹
Material	Balg - Edelstahl, Größe 05: Bronze Nabe - Aluminium
Nabe	Bohrungstoleranz: H7
Temperaturbereich	-30 °C ~ 120 °C
Passfedernut	wahlweise nach DIN 6885 größtmögliche Bohrung mit # gekennzeichnet

Miniatur-Metallbalgkupplung
axial steckbar, mit Stiftschraube

optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl

KB1P



Bestellbeispiel

KB1P / 15 - 32 - 5 - 10 - D - (S)

Typ / Größe


Länge
LØD1
(H7)ØD2
(H7)

Steckung

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)								Technische Daten							
		L	Ø A	Ø A1	Ø D1	Ø D2	C1	C2	G	Masse (g)	Massen- trägheits- moment J (g cm²)	Federsteifigkeit			Versatz		
		Länge	Steck- naben- Ø	Stift- schrauben- Ø	Bohrung (H7) von-bis	Bohrung (H7) von-bis			Schraube (ISO4029) TA (Nm)			Torsion CT (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial Δ Kr (mm)	axial Δ Ka (mm)	Winkel Δ Kv (°)
5	0.5	22	15.5	13.5	3-8	3-8	2	2	1xM3	5.9	1.9	260	43	13	0.1	0.2	1
		26								6.6	2.2	200	18	10	0.15	0.3	1.5
		30				6#				0.5	7.4	2.4	160	9	8	0.2	0.4
10	1	24	15.5	13.5	3-8	3-8	2	2	1xM3	8.1	2.7	510	74	27	0.1	0.2	1
		28								8.8	2.9	380	31	20	0.15	0.3	1.5
		32				6#				0.5	10.3	3.4	310	16	16	0.2	0.4
15	1.5	28	20	19	3-12	3-10	3	2.5	2xM4	14.7	8.8	750	59	15	0.1	0.3	1.5
		32			8#	7#			1.5	17.6	10.9	700	20	9	0.15	0.4	2
20	2	27	25	21.5	3-14	3-14	3	2.5	2xM4	16.2	13.5	1500	67	12	0.15	0.3	1.5
		33			10#	10#			19.1	17.5	1300	21	11	0.2	0.4	1.5	
		37							1.5	22	19.9	1050	11	9	0.25	0.5	2
45	4.5	44	32.5	29	6-19	6-16	4	4	2xM6	64.7	100	6500	168	32	0.1	0.3	1.5
		52			13#	11#			3	73.5	116	4200	41	20	0.2	0.5	2
100	10	50	40.5	36	6-24	6-25	4	4	2xM6	88.2	220.5	8100	120	27	0.15	0.4	1.5
		60			17#	18#			3	116.1	308.7	6800	29	17	0.3	0.6	2

Drehzahl	max. 15000 min ⁻¹
Material	Balg - Edelstahl Nabe - Aluminium
Nabe	Bohrungstoleranz: H7
Temperaturbereich	-30 °C ~ 120 °C
Passfedernut	wahlweise nach DIN 6885 größtmögliche Bohrung mit # gekennzeichnet




Größe	Abmessungen (mm)					
	E1	E2	L1	L2	L3	V
5	6	4	17	5	9	0.5
			21			
			25			
10	6	4	19	5	9	0.5
			23			
			27			
15	8	5	22	6	11	0.5
			26			
20	6	5	21	6	11	0.5
			27			
			31			
45	12	8	35	9	16	0.5
			43			
100	12	8	41	9	17	0.5
			51			

Miniatur-Metallbalgkupplung
mit Klemmnabe

KB2



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB2 / 45 - 50 - 10 - 16 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)								Technische Daten							
		L Länge	Ø A Außen- Ø	ØD1 / ØD2 Bohrungen (H7) von-bis	H	C	E Naben- länge	Ø B Stör- Ø	G Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Masse (g)	Massen- trägheits- moment J (g cm ²)	Federsteifigkeit			Versatz		
												Torsion CT (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)
1	0.1	25	10	1-4	3.4	2	7	11	M1.6 0.1	3	0.5	65	10	14	0.12	0.2	1.2
5	0.5	21	15.5	3-8	5.2	2.5	7	17.5	M2	7.5	2.7	260	43	13	0.1	0.2	1
		25		8#					0.43	7.8	2.8	200	18	10	0.15	0.3	1.5
		28								8.2	3	160	9	8	0.2	0.4	2
10	1	23	15.5	3-8	5.2	2.5	7	17.5	M2	9	3.1	510	74	27	0.1	0.2	1
		26		8#					0.43	9.3	3.4	380	31	20	0.15	0.3	1.5
		31								10	3.7	310	16	16	0.2	0.4	2
15	1.5	26	20	3-10	7	3	8.5	21	M2.5	13	8	750	59	15	0.1	0.3	1.5
		31		10#					0.85	15	9.3	700	20	9	0.15	0.4	2
20	2	32	25	3-14	9	3.5	11	27	M3	29	24	1500	67	12	0.15	0.3	1.5
		38								32	27	1300	21	11	0.2	0.4	1.5
		42		14#					2	33	29	1050	11	9	0.25	0.5	2
45	4.5	41	32.5	6-18	12	5	13	34	M4	61	100	6500	168	32	0.1	0.3	1.5
		50		18#					3.5	67	112	4200	41	20	0.2	0.5	2
100	10	47	40.5	6-25	15.5	5	13.5	41.5	M4	86	233	8100	120	27	0.15	0.4	1.5
		57		25#					4.5	106	290	6800	29	17	0.3	0.6	2

Drehzahl

max. 15000 min⁻¹

Material

Balg - Edelstahl
Nabe - Aluminium

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C



Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885
größtmögliche Bohrung mit # gekennzeichnet

Miniatur-Metallbalgkupplung
in Halbschalenausführung

optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl

KB2H



Bestellbeispiel

KB2H / 45 - 50 - 10 - 16 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)										Technische Daten								
		L	Ø A	ØD1 / ØD2	H	C	E	Ø B	W	K	G	Masse (g)	Massen- trägheits- moment J (g cm²)	Federsteifigkeit			Versatz			
		Länge	Außen- Ø	Bohrungen (H7) von-bis			Na- ben- länge	Stör- Ø		Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Torsion CT (Nm/rad)			radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKv (°)		
5	0.5	21	15.5	3-8	5.2	2.5	7	17.5	12	4.5	M2	7.5	2.7	260	43	13	0.1	0.2	1	
		25							16		0.43	7.8	2.8	200	18	10	0.15	0.3	1.5	
		28							19		8.2	3	160	9	8	0.2	0.4	2		
10	1	23	15.5	3-8	5.2	2.5	7	17.5	14	4.5	M2	9	3.1	510	74	27	0.1	0.2	1	
		26							17		0.43	9.3	3.4	380	31	20	0.15	0.3	1.5	
		31		8#					22		10	3.7	310	16	16	0.2	0.4	2		
15	1.5	26	20	3-10	7	3	8.5	21	14.4	5.8	M2.5	13	8	750	59	15	0.1	0.3	1.5	
		31		10#					19.4		0.85	15	9.3	700	20	9	0.15	0.4	2	
20	2	32	25	3-14	9	3.5	11	27	18.4	6.8	M3	29	24	1500	67	12	0.15	0.3	1.5	
		38							24.4		2	32	27	1300	21	11	0.2	0.4	1.5	
		42		14#					28.4		33	29	1050	11	9	0.25	0.5	2		
45	4.5	41	32.5	6-18	12	5	13	34	24	8.5	M4	61	100	6500	168	32	0.1	0.3	1.5	
		50		18#					33		3.5	67	112	4200	41	20	0.2	0.5	2	
100	10	47	40.5	6-25	15.5	5	13.5	41.5	29	9	M4	86	233	8100	120	27	0.15	0.4	1.5	
		57		25#					39		4.5	106	290	6800	29	17	0.3	0.6	2	

Drehzahl

max. 15000 min⁻¹

Material

Balg - Edelstahl
Nabe - Aluminium

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C

Passfedernut


wahlweise nach DIN 6885
größtmögliche Bohrung mit # gekennzeichnet

Miniatur-Metallbalgkupplung axial steckbar, mit Klemmnabe

KB2P



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB2P / 15 - 30 - 5 - 10 - D - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)


Steckung

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)									Technische Daten							
		L	Ø A	Ø B	Ø D1	Ø D2	H	C1	C2	G	Masse (g)	Massen-trägheitsmoment J (g cm²)	Federsteifigkeit			Versatz		
		Länge	Außen-Ø	Stör Ø	Bohrung (H7) von-bis	Bohrung (H7) von-bis				Schraube (ISO4762) TA (Nm)			Torsion CT (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial Δ Kr (mm)	axial Δ Ka (mm)	Winke Δ Kw (°)
5	0.5	25	15.5	17.5	3-8	3-8	5.2	2.5	2.5	M2	8.7	3.1	260	43	13	0.1	0.2	1
		29			9.1						3.3	200	18	10	0.15	0.3	1.5	
		32			0.43						9.6	3.5	160	9	8	0.2	0.4	2
10	1	27	15.5	17.5	3-8	3-8	5.2	2.5	2.5	M2	10.5	3.6	510	74	27	0.1	0.2	1
		30			10.8						3.9	380	31	20	0.15	0.3	1.5	
		32			0.43						11.7	4.3	310	16	16	0.2	0.4	2
15	1.5	30	20	21	3-10	3-10	7	3	3	M2.5	15.2	9.3	750	59	15	0.1	0.3	1.5
		35			10#	7#					0.85	17.5	10.8	700	20	9	0.15	0.4
20	2	37	25	27	3-14	3-14	9	3.5	3.5	M3	33.8	27.8	1500	67	12	0.15	0.3	1.5
		43			37.3	31.3					1300	21	11	0.2	0.4	1.5		
		47			2	38.5					33.6	1050	11	9	0.25	0.5	2	
45	4.5	49	32.5	34	6-18	6-16	12	5	5	M4	71	116	6500	168	32	0.1	0.3	1.5
		58			18#	11#					3.5	78	129.9	4200	41	20	0.2	0.5
100	10	56	40.5	41.5	6-25	6-25	15.5	5	5	M4	100	270.3	8100	120	27	0.15	0.4	1.5
		66			25#	18#					4.5	123.5	336.4	6800	29	17	0.3	0.6

Größe	Abmessungen (mm)					
	E1	E2	L1	L2	L3	V
5	7	6	18	7	11	0.5
			22			
			25			
10	7	6	20	7	11	0.5
			23			
			25			
15	8.5	6.5	22.5	7.5	12.5	0.5
			27.5			
20	11	10	26	11	16	0.5
			32			
			36			
45	13	12	36	14	20	0.5
			45			
100	13.5	12	43	14	21	1
			53			


Drehzahl	max. 15000 min ⁻¹
Material	Balg - Edelstahl Nabe - Aluminium
Nabe	Bohrungstoleranz: H7
Temperaturbereich	-30 °C ~ 120 °C
Passfedernut	wahlweise nach DIN 6885 größtmögliche Bohrung mit # gekennzeichnet



Miniatur-Metallbalgkupplung
mit Edelstahl-Klemmnabe

optional
lasergeschweißt

KB2VA



Bestellbeispiel

KB2 / 45 - 50 - 10 - 16 - VA/VAW

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Edelstahl / Edelstahl
geklebt / lasergeschweißt

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)								Technische Daten							
		L Länge	Ø A Außen-Ø	Ø D1/D2 Bohrungen (H7) von-bis	H	C	E Naben- länge	Ø B Stör- Ø	G Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Masse (g)	Massen- trägheits- moment J (g cm ²)	Federsteifigkeit			Versatz		
												Torsion CT (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)
1	0.1	25	10	1-4	3.4	2	7	11	M1.6 0.1	7	1	65	10	14	0.12	0.2	1.2
5	0.5	21	15.5	3-8	5.2	2.5	7	17.5	M2	18	5.9	260	43	13	0.1	0.2	1
		25		8#					0.43	18	6.2	200	18	10	0.15	0.3	1.5
		28								19	6.6	160	9	8	0.2	0.4	2
10	1	23	15.5	3-8	5.2	2.5	7	17.5	M2	19	6.8	510	74	27	0.1	0.2	1
		26		8#					0.43	20	7.5	380	31	20	0.15	0.3	1.5
		31								21	8.1	310	16	16	0.2	0.4	2
15	1.5	26	20	3-10	7	3	8.5	21	M2.5	36	18	750	59	15	0.1	0.3	1.5
		31		10#					0.85	38	21	700	20	9	0.15	0.4	2
20	2	32	25	3-14	9	3.5	11	27	M3	70	53	1500	67	12	0.15	0.3	1.5
		38		14#					2	73	60	1300	21	11	0.2	0.4	1.5
		42								75	64	1050	11	9	0.25	0.5	2
45	4.5	41	32.5	6-18	11.5	5	13	34	M4	133	220	6500	168	32	0.1	0.3	1.5
		50		18#					3.5	139	246	4200	41	20	0.2	0.5	2
100	10	47	40.5	6-25	15.5	5	13.5	41.5	M4	244	513	8100	120	27	0.15	0.4	1.5
		57		25#					4.5	261	638	6800	29	17	0.3	0.6	2


Drehzahl	max. 15000 min ⁻¹
Material	Balg - hochelastischem Edelstahl Nabe - Edelstahl
Nabe	Bohrungstoleranz: H7
Temperaturbereich	VA -30 °C ~ 120 °C (geklebt) VAW -30 °C ~ 250 °C (lasergeschweißt)
Passfedernut	wahlweise nach DIN 6885 größtmögliche Bohrung mit # gekennzeichnet

Miniatur-Metallbalgkupplung
mit Spreiznabe

KB3



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB3 / 45 - 36 - 10 - 18 - (S)

Typ / Größe

Länge
LØD1
(H7)ØD2
(f7)

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)										Technische Daten							
		L Länge	Ø A Außen-Ø	Ø D1 Bohrung (H7) von~bis	Ø D2 Spreiz- dorn (f7) von~bis	H	C	E	E1	Ø B Stör- Ø	G1/G2 Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Masse (g)	Massen- trägheits- moment J (g cm²)	Federsteifigkeit			Versatz		
5	0.5	20	15.5	3-8	8-12	5.2	2.5	7	8	17.5	M2/M3	12.8	2.9	260	43	13	0.1	0.2	1
		24		8#							0.3/1	13.2	3.1	200	18	10	0.15	0.3	1.5
		27		8#							0.3/1	13.5	3.2	160	9	8	0.2	0.4	2
10	1	22	15.5	3-8	8-12	5.2	2.5	7	8	17.5	M2/M3	14.1	3.3	510	74	27	0.1	0.2	1
		26		8#							0.3/1	14.6	3.4	380	31	20	0.15	0.3	1.5
		30		8#							0.3/1	15.3	3.6	310	16	16	0.2	0.4	2
15	1.5	25	20	3-10	10-14	7	3	8.5	12	21	M2.5/M4	27.2	11	750	59	15	0.1	0.3	1.5
		29		10#							0.8/3	29.3	12	700	20	9	0.15	0.4	2
20	2	28	25	3-14	10-16	9	3.5	11	12	27	M3/M4	40.1	25	1500	67	12	0.15	0.3	1.5
		34		14#							1/3	43.2	29	1300	21	11	0.2	0.4	1.5
		38		14#							1/3	49.1	30	1050	11	9	0.25	0.5	2
45	4.5	36	32.5	6-18	14-20	12	5	13	16	34	M4/M5	86.5	98	6500	168	32	0.1	0.3	1.5
		44		18#							3/5.9	92.9	110	4200	41	20	0.2	0.5	2
100	10	41	40.5	6-25	16-22	15.5	5	13.5	20	41.5	M4/M6	135	235	8100	120	27	0.15	0.4	1.5
		51		25#							3/10	154	292	6800	29	17	0.3	0.6	2

Drehzahl

max. 15000 min⁻¹

Material

Balg - Edelstahl
Klemmnabe - Aluminium
Spreiznabe - Stahl

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C


Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885
größtmögliche Bohrung mit # gekennzeichnet

Miniatur-Metallbalgkupplung
axial steckbar, mit Spreiznabe

optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl

KB3P



Bestellbeispiel

KB3P / 15 - 29 - 5 - 10 - D - (S)

Typ / Größe

Länge
LØD1
(H7)ØD2
(f7)


Steckung

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)								Technische Daten							
		L	Ø A	Ø D1	Ø D2	H	C	Ø B	G1/G2	Masse (g)	Massen- trägheits- moment J (g cm²)	Federsteifigkeit			Versatz		
		Länge	Außen- Ø	Bohrung (H7) von-bis	Spreiz- dorn (f7) von-bis			Stör Ø	Schraube (ISO4762) TA (Nm)			Torsion CT (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial Δ Kr (mm)	axial Δ Ka (mm)	Winke Δ Kw (°)
5	0.5	24	15.5	3-8	8-12	5.2	2.5	17.5	M2/M3	14.9	3.4	260	43	13	0.1	0.2	1
		28								15.4	3.6	200	18	10	0.15	0.3	1.5
		31								0.43/1	15.8	3.7	160	9	8	0.2	0.4
10	1	26	15.5	3-8	8-12	5.2	2.5	17.5	M2/M3	16.4	3.8	510	74	27	0.1	0.2	1
		30								17	4	380	31	20	0.15	0.3	1.5
		34								0.43/1	17.8	4.2	310	16	16	0.2	0.4
15	1.5	29	20	3-10	10-14	7	3	21	M2.5/M4	31.7	12.8	750	59	15	0.1	0.3	1.5
		7#		0.85/3					34.1	14	700	20	9	0.15	0.4	2	
20	2	33	25	3-14	10-16	9	3.5	27	M3/M4	46.7	29.1	1500	67	12	0.15	0.3	1.5
		39								50.3	33.8	1300	21	11	0.2	0.4	1.5
		43								57.2	34.9	1050	11	9	0.25	0.5	2
45	4.5	43	32.5	6-16	14-20	12	5	34	M4/M5	100.7	114.1	6500	168	32	0.1	0.3	1.5
		11#		3.5/5.9					108.1	128	4200	41	20	0.2	0.5	2	
100	10	49	40.5	6-25	16-22	15.5	5	41.5	M4/M6	157.1	273.5	8100	120	27	0.15	0.4	1.5
		59		4.5/10					179.3	339.9	6800	29	17	0.3	0.6	2	

Drehzahl	max. 15000 min ⁻¹
Material	Balg - Edelstahl Klemmnabe - Aluminium Spreiznabe - Stahl
Nabe	Bohrungstoleranz: H7
Temperaturbereich	-30 °C ~ 120 °C
Passfedernut	wahlweise nach DIN 6885 größtmögliche Bohrung mit # gekennzeichnet

Größe	Dimensions (mm)					
	E1	E2	L1	L2	L3	V
5	8	6	17	7	11	0.5
			21			
			24			
10	8	6	19	7	11	0.5
			23			
			27			
15	12	6.5	21.5	7.5	12.5	0.5
			25.5			
			22			
20	12	10	28	11	16	0.5
			32			
			30			
45	16	12	38	13	20	0.5
			36			
			46			
100	20	12	36	13	21	1
			46			
			46			




Metallbalgkupplung
mit Klemmnabe

KB4



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB4 / 60 - 89 - 12 - 32 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)								Technische Daten								
		L	Ø A	Ø D1/D2	H	C	E	Ø B	G	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max Drehzahl min-1
		Länge	Außen- Ø	Bohrungen (H7) von~bis				Stör Ø	Schraube (ISO4762) TA (Nm)			Torsion CT 10³ (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	
18	18	63	45	10-25.4	17	5.5	19.5	47.4	M5	0.1	0.04	20	205	50	0.2	0.5	1.5	12800
		71							8	0.15	0.05	15	82	36	0.25	0.5	2	12800
30	30	65	56	10-32	20	7.5	24.5	56.4	M6	0.3	0.15	38	720	50	0.15	0.6	1.5	10300
		73							15	0.32	0.16	28	225	28	0.25	1	2	10300
60	60	79	66	12-35	23	10	29	66	M8	0.5	0.33	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	8700
		89							40	0.6	0.36	50	340	50	0.25	1	2	8700
80	80	91	82	14-44	28	11	33.5	82.9	M10	2.3	2.3	128	1200	80	0.2	0.5	1.5	6900
		102							84	2.4	2.4	75	400	50	0.25	0.8	2	6900
150	150	91	82	19-44	28	11	33.5	82.9	M10	2.3	2.5	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	6900
		102							84	2.4	2.6	105	595	85	0.25	0.8	2	6900
200	200	101	90	22-47	31	13	38	90.8	M12	2.6	3.3	175	2500	145	0.2	0.5	1.5	6400
		113							125	2.7	3.5	120	460	82	0.25	0.8	2	6400
300	300	105	110	30-60	40	13	38	110	M12	4.3	7.6	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	6000
		116							145	4.4	7.8	285	1400	145	0.25	0.8	2	6000
500	500	112	122	35-70	42	15	42	122	M12	5.5	13.5	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	5000
		123							145	5.6	13.7	320	970	85	0.25	1	2	5000
800*	800	168	157	40-80	55	22.5	55	170.3	2xM20 400	14.3	56.9	1270	700	275	0.2	0.8	1.8	5000
1400*	1400	168	157	50-80	55	22.5	55	170.3	2xM20 470	14.8	57.7	1270	700	275	0.2	0.8	1.8	5000

Material

Balg - Edelstahl
Nabe - Größe 18 - 60: Aluminium
Nabe - ab Größe 80: Stahl

Nabe

Bohrungstoleranz: H7


Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C
Größe 800/1400: -30 °C ~ 250 °C

Passfedernut


wahlweise können alle Durchmesser mit Nut
nach DIN 6885 geliefert werden

*Hinweis:
Schraubenanordnung
ab Gr. 800




Metallbalgkupplung
in Aluminiumklemmnabe

KB4AL



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB4AL / 80 - 91 - 15 - 20 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Optionen

Größe	Dreh- moment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)								Technische Daten								
		L	Ø A	Ø D1/D2	H	C	E	Ø B	G	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max Dreh- zahl min-1
		Länge	Außen- Ø	Bohrungen (H7) von-bis				Stör Ø	Schraube (ISO4762) TA (Nm)			Torsion CT 10³ (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	
80	80	91	82	12-44	28	11	33.5	82.9	M10x30	0.8	0.90	128	1200	80	0.2	0.5	1.5	6900
		102							84	0.85	0.95	75	400	50	0.25	0.8	2	6900
150	150	91	82	14-44	28	11	33.5	82.9	M10x30	0.9	1.0	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	6900
		102							84	0.95	1.05	105	595	85	0.25	0.8	2	6900
200	200	101	90	16-47	31	13	38	90.8	M12x35	1.17	1.49	175	2500	145	0.2	0.5	1.5	6400
		113							125	1.21	1.57	120	460	82	0.25	0.8	2	6400
300	300	105	110	20-60	40	13	38	110	M12x40	1.62	3.28	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	6000
		116							145	1.66	3.37	285	1400	145	0.25	0.8	2	6000
500	500	112	122	25-70	42	15	42	122	M12x40	2.4	6.4	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	5000
		123							145	2.5	6.7	320	970	85	0.25	1.0	2	5000
800*	800	168	157	35-80	55	22.5	66.5	170.3	2xM20x60	6.2	24.4	1270	700	275	0.2	0.8	1.8	5000
									400									5000
1400*	1400	168	157	45-80	55	22.5	66.5	170.3	2xM20x60	6.2	24.4	1270	700	275	0.2	0.8	1.8	5000
									470									5000

Material

Balg - Edelstahl
Nabe - Aluminium

Nabe

Bohrungstoleranz: H7


Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C

Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885

*Hinweis:
Schraubenanordnung
ab Gr. 800




Metallbalgkupplung kompakt
mit Klemmnabe

KB4C



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB4C / 60 - 67 - 12 - 32 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)								Technische Daten								
		L	Ø A	Ø D1/D2	H	C	E	Ø B	G	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max Dreh- zahl min-1
		Länge	Außen- Ø	Bohrungen (H7) von-bis				Stör- Ø	Schraube (ISO4762) TA (Nm)			Torsion CT 10³ (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	
18	18	58	45	10-25.4	17	5.5	17.5	47.4	M5	0.07	0.03	20	205	50	0.2	0.5	1.5	12800
		66							8	0.12	0.04	15	82	36	0.25	0.5	2	12800
30	30	58	56	10-32	20	7.3	21	56.4	M6	0.26	0.13	38	720	50	0.15	0.6	1.5	10300
		66							15	0.27	0.14	28	225	28	0.25	1	2	10300
60	60	67	66	12-35	24	8.6	24	66.2	M8	0.38	0.28	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	8700
		77							40	0.42	0.31	50	340	50	0.25	1	2	8700
80	80	78	82	12-44	28	9.8	27	82.9	M10	0.70	0.78	128	1200	80	0.2	0.5	1.5	6900
		89							84	0.76	0.85	75	400	50	0.25	0.8	2	6900
150	150	78	82	14-44	28	9.8	27	82.9	M10	0.73	0.82	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	6900
		89							84	0.80	0.89	105	595	85	0.25	0.8	2	6900
200	200	83	90	16-47	31	10.8	29	90.8	M12	0.89	1.19	175	2500	145	0.2	0.5	1.5	6400
		94							125	0.95	1.27	120	460	82	0.25	0.8	2	6400
300	300	94	110	20-60	40	11.8	32.5	110	M12	1.37	2.74	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	6000
		105							145	1.43	2.86	285	1400	145	0.25	0.8	2	6000
500	500	100	122	25-70	42	13.3	36	122	M12	1.81	4.45	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	5000
		111							145	1.91	4.69	320	970	85	0.25	1	2	5000

Material

Balg - Edelstahl
Nabe - Aluminium

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C

Passfedernut


wahlweise können alle Durchmesser mit Nut
nach DIN 6885 geliefert werden

Metallbalgkupplung
zum Flanschanbau

KB4F



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB4F / 150 - 85.5 - 30 - 80

Typ / Größe

Länge
L

ØD
(H7)

Dz

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)												Technische Daten									
		L	L1	Ø A	Ø D1	H	C	E	Ø B	Ø D4	Ø D5	Ø Dz	G1	G2	M (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max Dreh- zahl (min-1)
					Bohrung (H7) von-bis							H7	Schraube ISO4762 TA (nm)	Schraube ISO4762 TA (Nm)			Torsion CT 10³ (Nm/ rad)	radial CR (N/ mm)	axial CA (N/ mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Win- kel ΔKw (°)	
18	18	57.5 66	7.5	45	10- 25.4	17	5.5	17.5	47.4	56.5	63.5	44	8xM4	M5	0.24	0.13	20	205	50	0.2	0.5	1.5	12800
		4.5											8	0.26	0.13	15	82	36	0.25	0.5	2		
30	30	55.5 64	8.5	56	10-32	20	7.3	21	56.4	65	74	55	8xM5	M6	0.38	0.29	38	720	50	0.15	0.6	1.5	10300
		8											15	0.40	0.29	28	225	28	0.25	1.0	2		
60	60	63 74.5	8.5	66	12-35	23	8.6	24	66	76	86	65	8xM5	M8	0.57	0.56	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	8700
		8											40	0.62	0.58	50	340	50	0.25	1.0	2		
150	150	73.5 85.5	8.5	82	14-44	28	9.8	27	82.9	94	104	80	8xM6	M10	0.87	1.33	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	6900
		15											84	0.92	1.34	105	595	85	0.25	0.8	2		
300	300	85.5 96.5	10	110	30-60	40	11.8	32.5	110	120	132	105	12xM6	M12	1.78	4.39	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	6000
		15											145	1.88	4.42	285	1400	145	0.25	0.8	2		
500	500	91 104	10	122	35-70	42	13.3	36	122	142	155	130	12xM8	M12	2.15	6.98	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	5000
		40											145	2.30	7.09	320	970	85	0.25	1	2		
1400	1400	130.5	11	157	50-80	55	22.5	55	170.3	171	184	152	16xM8	2xM20	9.07	38.07	1270	700	275	0.2	0.8	1.8	5000
													40	470									

Material

Balg - Edelstahl
Klemmnabe - bis Größe 500: hochfestes Aluminium
Klemmnabe - Größe 1400: Stahl
Flansche - Stahl

Nabe

Bohrungstoleranz: H7


Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C
-30 °C ~ 250 °C (Größe 1400)

Passfedernut

wahlweise können alle Durchmesser mit Nut nach
DIN 6885 geliefert werden

*Hinweis:
Schraubenanordnung
ab Gr. 800




Metallbalgkupplung
mit Adapterflansch

KB4FA



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB4FA / 150 - 79 - 30 - 63 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD
(H7)

Dt


Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)									Technische Daten								
		L	Ø A	Ø D1	H	C	E	Ø B	Ø D4	G3	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max Drehzahl (min-1)
		Länge	Außen- Ø	Bohrung (H7) von-bis				Stör- Ø	Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Torsion CT 10³ (Nm/rad)			radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)		
18	18	63	45	10-25.4	17	5.5	17.5	47.4	56.5	M5	0.50	0.15	20	205	50	0.2	0.5	1.5	12800
		71								8	0.52	0.16	15	82	36	0.25	0.5	2	
30	30	61	56	10-32	20	7.3	21	56.4	65	M6	0.70	0.20	38	720	50	0.15	0.6	1.5	10300
		69								15	0.72	0.21	28	225	28	0.25	1.0	2	
60	60	68	66	12-35	23	8.6	24	66	76	M8	1.00	0.65	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	8700
		78								40	1.05	0.68	50	340	50	0.25	1.0	2	
150	150	79	82	14-44	28	9.8	27	82.9	94	M10	1.65	1.30	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	6900
		90								84	1.75	1.37	105	595	85	0.25	0.8	2	
300	300	90	110	30-60	40	11.8	32.5	110	120	M12	2.90	5.50	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	6000
		101								145	3.00	5.62	285	1400	145	0.25	0.8	2	
500	500	100	122	35-70	42	13.3	36	122	142	M12	4.55	9.00	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	5000
		111								145	4.70	9.15	320	970	85	0.25	1	2	
1400	1400	140	157	50-80	55	22.5	55	170.3	171	2xM20	10.50	45	1270	700	275	0.2	0.8	1.8	5000
										470									

Größe	Abmessungen (mm)				
	G1 Schraube (ISO4762) / TA (Nm)	Ø D5	Ø Dt	Ø Dz	G2 Schraube (ISO4017) / TA (Nm)
18	8 x M4 / 4.5Nm	63.5	31.5	40	8 x M5 / 7.6Nm
30	8 x M5 / 8Nm	74	40	50	8 x M6 / 13.2Nm
60	8 x M5 / 8Nm	86	50	63	8 x M6 / 13.2Nm
150	8 x M6 / 15Nm	104	63	80	12 x M6 / 13.2Nm
300	12 x M6 / 15Nm	132	80	100	12 x M8 / 31.8Nm
500	12 x M8 / 40Nm	155	100	130	12 x M10 / 63Nm
1400	16 x M8 / 40Nm	184	125	160	12 x M10 / 63Nm


Material	Balg - Edelstahl Klemmnabe - bis Größe 500: hochfestes Aluminium Klemmnabe - Größe 1400: Stahl Flansche - Stahl
Nabe	Bohrungstoleranz: H7
Temperaturbereich	-30 °C ~ 120 °C -30 °C ~ 250 °C (Größe 1400)
Passfedernut	wahlweise können alle Durchmesser mit Nut nach DIN 6885 geliefert werden

*Hinweis:
Schraubenanordnung
ab Gr. 1400




Metallbalgkupplung
in Halbschalenausführung

KB4H



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB4H / 60 - 83 - 20 - 20 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)										Technische Daten								
		L Länge (±2)	Ø A Außen- Ø	Ø D1/D2 Bohrungen (H7) von-bis	H	C	E	W	K	Ø B Stör Ø	G Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max Dreh- zahl min-1
18	18	63	45	10-25.4	17	5.5	19.5	37	13	47.4	M5	0.1	0.04	20	205	50	0.2	0.5	1.5	12800
		71																		
30	30	69	56	10-32	20	7.5	27	35	17	56.4	M6	0.3	0.14	38	720	50	0.15	0.6	1.5	10300
		77																		
60	60	83	66	12-35	23	9.5	31	41	21	66.2	M8	0.5	0.28	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	8700
		93																		
80	80	94	82	12-44	28	11	36	47	23.5	82.9	M10	0.9	0.65	128	1200	80	0.2	0.5	1.5	6900
		106																		
150	150	95	82	14-44	28	11	36	48	23.5	82.9	M10	0.9	0.82	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	6900
		107																		
200	200	105	90	16-47	31	12.5	41	51	27	90.8	M12	1.3	2.2	175	2500	145	0.2	0.5	1.5	6400
		117																		
300	300	111	110	20-60	40	13	41	55	28	110	M12	1.8	4.2	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	6000
		125																		
500	500	133	122	25-70	42	15	51	62	35.5	122	M12	2.50	8.6	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	5000
		146																		
800	800	168	157	40-80	55	22.5	66.5	77	45.5	168	M20 400	14.8	57.65	1270	700	275	0.2	0.8	1.8	5000
		168																		
1400	1400	168	157	50-80	55	22.5	66.5	77	45.5	168	M20 400	15.3	58.70	1270	700	275	0.2	0.8	1.8	5000
		168																		

Material

Balg - Edelstahl
Nabe - bis Größe 500: Aluminium
Nabe - ab Größe 800: Stahl

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C
Größe 800/1400: -30 °C ~ 250 °C



Passfedernut

wahlweise können alle Durchmesser mit Nut
nach DIN 6885 geliefert werden

Metallbalgkupplung in
kompakter Halbschalenausführung

optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl

KB4HC



Bestellbeispiel

KB4HC / 60 - 67 - 20 - 20 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)										Technische Daten								
		L Länge	Ø A Außen-Ø	ØD1/ ØD2 Bohrungen (H7) von-bis	E	W	K	Ø B Stör-Ø	H	C	G Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max Dreh- zahl (min⁻¹)
18	18	58	45	10-25.4	17.5	36	11	47.4	17	5.5	M5	0.07	0.03	20	205	50	0.2	0.5	1.5	12800
		66	45	10-25.4	17.5	44	11	47.4	17	5.5	8	0.12	0.04	15	82	36	0.25	0.5	2	12800
30	30	58	56	10-32	21	31	13.5	56.4	20	7.3	M6	0.26	0.13	38	720	50	0.15	0.6	1.5	10300
		66	56	10-32	21	39	13.5	56.4	20	7.3	15	0.27	0.14	28	225	28	0.25	1	2	10300
60	60	67	66	12-35	24	33	17	66.2	23	8.6	M8	0.38	0.28	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	8700
		77	66	12-35	24	43	17	66.2	23	8.6	40	0.42	0.31	50	340	50	0.25	1	2	8700
80	80	78	82	12-44	27	42	18	82.9	28	9.8	M10	0.70	0.78	128	1200	80	0.2	0.5	1.5	6900
		89	82	12-44	27	53	18	82.9	28	9.8	84	0.76	0.85	75	400	50	0.25	0.8	2	6900
150	150	78	82	14-44	27	42	18	82.9	28	9.8	M10	0.73	0.82	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	6900
		89	82	14-44	27	53	18	82.9	28	9.8	84	0.80	0.89	105	595	85	0.25	0.8	2	6900
200	200	83	90	16-47	29	43	20	90.8	31	10.8	M12	0.89	1.19	175	2500	145	0.2	0.5	1.5	6400
		94	90	16-47	29	54	20	90.8	31	10.8	125	0.95	1.27	120	460	82	0.25	0.8	2	6400
300	300	94	110	20-60	32.5	50	22	110	40	11.8	M12	1.37	2.74	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	6000
		105	110	20-60	32.5	61	22	110	40	11.8	145	1.43	2.86	285	1400	145	0.25	0.8	2	6000
500	500	100	122	25-70	36	48	26	122	42	13.3	M12	1.81	4.45	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	5000
		111	122	25-70	36	59	26	122	42	13.3	145	1.91	4.69	320	970	85	0.25	1	2	5000

Material

Balg - Edelstahl
Nabe - Aluminium

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C

Passfedernut


wahlweise können alle Durchmesser mit Nut
nach DIN 6885 geliefert werden

Metallbalgkupplung
mit kompakten Halbschalen

KB4HCK



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB4HCK / 400 - 75 - 44 - 40 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Optionen

Größe	Dreh- moment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)										Technische Daten								
		L	Ø A	ØD1 / ØD2	E	W	K	Ø B	H	C	G	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max Drehzahl min-1
		Länge	Außen- Ø	Bohrungen (H7) von-bis				Stör- Ø			Schraube (ISO4762) TA (Nm)			Torsion CT 10³ (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Win- kel ΔKw (°)	
40	40	46	45	10-25.4	17.5	24	11	47.4	17	5.5	M5 8	0.07	0.04	35	3350	97	0.05	0.5	0.5	12800
80	80	55	56	12-32	21	28	13.5	56.4	20	7.3	M6 15	0.26	0.14	53	6436	165	0.05	0.5	0.5	10300
200	200	62	66	16-35	24	28	17	66.2	23.5	8.6	M8 40	0.38	0.28	92	5980	287	0.1	1	0.5	8700
400	400	75	82	32-44	27	39	18	82.9	28	9.8	M10 84	0.70	0.82	176	6815	338	0.1	1	0.5	6900
650	650	78	90	37-47	29	38	20	90.8	31	10.8	M12 125	0.89	1.19	230	7910	386	0.1	1.5	1	6400
1000	1000	84	110	42-60	32.5	40	22	110	40	11.8	M12 145	1.37	2.74	579	29096	756	0.1	1.5	1	6000
1500	1500	96	122	50-70	36	44	26	122	45	13.3	M12 145	1.81	4.45	693	20694	639	0.1	1.5	1	5000

Material

Balg - Edelstahl
Nabe - Aluminium

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C

Passfedernut


wahlweise können alle Durchmesser mit Nut
nach DIN 6885 geliefert werden

Metallbalgkupplung
mit Klemmnabe

KB4K



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB4K / 400 - 75 - 44 - 40 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Optionen

Größe	Dreh- moment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)								Technische Daten								
		L	Ø A	ØD1 / ØD2	E	Ø B	H	C	G	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max Dreh- zahl min-1
		Länge	Außen- Ø	Bohrungen (H7) von-bis					Schraube (ISO4762) TA (Nm)			Torsion CT 10³ (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	
10	10	35	32.5	6-18	13	34	12	5	M4 3.5	0.06	0.008	9	1518	63	0.05	0.5	0.5	15000
20	20	39	40.5	6-25	13.5	41.5	15.5	5	M4 4.5	0.09	0.02	15	1208	65	0.05	0.5	0.5	15000
40	40	46	45	10-25.4	17.5	47.4	17	5.5	M5 8	0.07	0.04	35	3350	97	0.05	0.5	0.5	12800
80	80	55	56	12-32	21	56.4	20	7.3	M6 15	0.26	0.14	53	6436	165	0.05	0.5	0.5	10300
200	200	60	66	16-35	23	66	23	8.6	M8 40	0.38	0.28	92	5980	287	0.1	1	0.5	8700
400	400	75	82	32-44	27	82.9	28	9.8	M10 84	0.70	0.82	176	6815	338	0.1	1	0.5	6900
650	650	78	90	37-47	29	90.8	31	10.8	M12 125	0.89	1.19	230	7910	386	0.1	1.5	1	6400
1000	1000	84	110	42-60	32.5	110	40	11.8	M12 145	1.37	2.74	579	29096	756	0.1	1.5	1	6000
1500	1500	96	122	50-70	36	122	42	13.3	M12 145	1.81	4.45	693	20694	639	0.1	1.5	1	5000

Material

Balg - Edelstahl
Nabe - Aluminium

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C


Passfedernut

wahlweise können alle Durchmesser mit Nut
nach DIN 6885 geliefert werden

Metallbalgkupplung
längenverstellbare Ausführung

optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl

KB4LV



Bestellbeispiel

KB4LV / 60 - 87 - 12 - 32 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)										Technische Daten								
		L	L1	Ø A	Ø A1	ØD1/ØD2	H	C	E	Ø B	G	Masse	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max Dreh- zahl min-1
		Länge	max. Länge	Naben- Ø	Außen- Ø	Bohrungen (H7) von-bis				Stör- Ø	Schraube ISO4762 TA (Nm)	(kg)	Torsion CT 10³ (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)		
18	18	69.5	100	45	63	10-25.4	17	5.5	17.5	47.4	M5 8	0.25	0.15	35	3350	97	0.1	0.5	0.5	12800
30	30	82.5	115	56	74	10-32	20	7.3	21	56.4	M6 15	0.5	0.37	53	6436	165	0.1	0.5	0.5	10300
60	60	87	120	66	86	12-35	24	8.6	24	66	M8 40	0.78	3.88	92	5980	287	0.15	1	0.5	8700
150	150	102	150	82	104	14-44	28	9.8	27	82.9	M10 84	1.1	1.56	176	6815	338	0.15	1	0.5	6900
300	300	119	179	110	132	20-60	40	11.8	32.5	110	M12 145	2.2	5.32	579	29096	756	0.15	1.5	1	6000
500	500	129.5	190	122	155	25-70	42	13.3	36	122	M12 145	3.25	10.14	693	20694	639	0.15	1.5	1	5000

Material

Balg - Edelstahl
Nabe - Aluminium

Nabe


Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C


Passfedernut

wahlweise können alle Durchmesser mit Nut
nach DIN 6885 geliefert werden




Metallbalgkupplung
axial steckbar, mit Klemmnabe

KB4P



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB4P / 150 - 95 - 44 - 28 - D - (S)

Typ / Größe


Länge
LØD1
(H7)ØD2
(H7)

Steckung

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)										Technische Daten								
		L	Ø A	Ø D1/D2	H	C1	C2	E1	E2	Ø B	G	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max. Dreh- zahl (min-1)
		Länge	Außen- Ø	Bohrung (H7) von-bis						Stör Ø	Schraube (ISO4762) TA (Nm)			Torsion CT 10³ (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	
18	18	62	45	10-24	17	5.5	5.5	17.5	12	47.4	M5	0.14	0.05	20	205	50	0.2	0.5	1.5	12800
		70									8	0.19	0.06	15	82	36	0.25	0.5	2	
30	30	73	56	10-30	20	7.5	7.3	24.5	17	56.4	M6	0.29	0.14	38	720	50	0.15	0.6	1.5	10300
		81									15	0.31	0.15	28	225	28	0.25	1.0	2	
60	60	85	66	12-35	23	10	8.6	29	21	66	M8	0.47	0.33	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	8700
		95									40	0.57	0.36	50	340	50	0.25	1.0	2	
80	80	95	82	12-44	28	11	9.8	33.5	21.5	82.9	M10	0.81	0.89	128	1200	80	0.2	0.5	1.5	6900
		106									84	0.90	0.99	75	400	50	0.25	0.8	2	
150	150	95	82	14-44	28	11	9.8	33.5	21.5	82.9	M10	0.91	1.08	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	6900
		106									84	1.00	1.18	105	595	85	0.25	0.8	2	
200	200	105	90	16-47	31	13	10.8	38	24	90.8	M12	1.16	1.47	175	2500	145	0.2	0.5	1.5	6400
		117									125	1.26	1.67	120	460	82	0.25	0.8	2	
300	300	114	110	20-60	40	13	10.8	38	27	110	M12	1.68	3.33	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	6000
		125									145	1.78	3.53	285	1400	145	0.25	0.8	2	
500	500	136	122	25-70	42	15	13.3	42	42	122	M12	2.50	6.21	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	5000
		147									145	2.60	6.41	320	970	85	0.25	1.0	2	

Material	Balg – Edelstahl Nabe - hochfestes Aluminium
Nabe	Bohrungstoleranz: H7
Passfedernut	wahlweise nach DIN 6885
Temperaturbereich	-30 °C ~ 120 °C





Größe	Abmessungen (mm)			
	L1	L2	L3	V
18	48	14	22	0.5-1.0
	56			
30	54	19	31	0.5-1.0
	62			
60	62	23	35	0.5-1.5
	72			
80	71.5	23.5	37.5	0.5-1.5
	82.5			
150	71.5	23.5	37.5	0.5-1.5
	82.5			
200	79	26	42	0.5-1.5
	91			
300	85	29	47	0.5-1.5
	96			
500	92	44	66	0.5-2.0
	103			

Metallbalgkupplung
mit Edelstahl-Klemmnabe

optional
lasergeschweißt

KB4VA



Bestellbeispiel

KB4 / 60

Typ / Größe

- 89

Länge
L

- 12

ØD1
(H7)

- 32

ØD2
(H7)

- VA/VAW

Edelstahl / Edelstahl
geklebt / lasergeschweißt

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)									Technische Daten							
		L	Ø A	Ø D1/D2	H	C	E	Ø B	G	Masse	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max Dreh- zahl min-1
		Länge	Außen- Ø	Bohrungen (H7) von-bis				Stör- Ø	Schraube (ISO4762) TA (Nm)	(kg)		Torsion CT 10³ (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	
18	18	63	45	10-25.4	17	5.5	19.5	47.4	M5	0.27	0.11	20	205	50	0.2	0.5	1.5	12800
		71							8	0.41	0.14	15	82	36	0.25	0.5	2	12800
30	30	65	56	10-32	20	7.5	24.5	56.4	M6	0.83	0.41	38	720	50	0.15	0.6	1.5	10300
		73							15	0.89	0.44	28	225	28	0.25	1	2	10300
60	60	79	66	12-35	23	10	29	66	M8	1.4	0.91	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	8700
		89							40	1.7	1.00	50	340	50	0.25	1	2	8700
80	80	91	82	14-44	28	11	33.5	82.9	M10	2.3	2	128	1200	80	0.2	0.5	1.5	6900
		102							84	2.4	2.1	75	400	50	0.25	0.8	2	6900
150	150	91	82	19-44	28	11	33.5	82.9	M10	2.3	2	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	6900
		102							84	2.4	2.1	105	595	85	0.25	0.8	2	6900
200	200	101	90	22-47	31	13	38	90.8	M12	2.6	3.3	175	2500	145	0.2	0.5	1.5	6400
		113							125	2.7	3.5	120	460	82	0.25	0.8	2	6400
300	300	105	110	30-60	40	13	38	110	M12	3.6	7.3	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	6000
		116							145	3.7	7.5	285	1400	145	0.25	0.8	2	6000
500	500	112	122	35-70	42	15	42	122	M12	5.1	12.4	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	5000
		123							145	5.2	12.7	320	970	85	0.25	1	2	5000

Material

Balg - Edelstahl
Nabe - Edelstahl

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich

VA -30 °C ~ 120 °C (geklebt)
VAW -30 °C ~ 250 °C (lasergeschweißt)

Passfedernut

wahlweise können alle Durchmesser mit Nut
nach DIN 6885 geliefert werden


Metallbalgkupplung
mit Innenkonus

KB5



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl

optional
chem. vernickelt



Bestellbeispiel

KB5 / 60 - 73 - 20 - 25 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Optionen

Größe	Dreh- moment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)							Technische Daten								
		L	Ø A	ØD1 / ØD2	E	L1	L2	G	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max. Drehzahl (min-1)
		Länge	Außen- Ø	Bohrungen (H7) von-bis	Naben- länge			Schraube (ISO4017) TA (Nm)			Torsion CT 10³ (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	
18	18	63	45	10-18	20	38	56	4xM5	0.36	0.075	20	205	50	0.2	0.5	1.5	11500
		71				46	64	4.5	0.37	0.078	15	82	36	0.25	0.5	2	
30	30	53	56	12-20	20	30	46	6xM5	0.4	0.11	38	720	50	0.15	0.6	1.5	11000
		61				38	54	4.5	0.42	0.12	28	225	25	0.25	1	2	
60	60	62	66	15-25	25	36	54	6xM6	0.77	0.32	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	9100
		73				47	65	8.5	0.79	0.34	50	340	50	0.25	1	2	
80	80	78	82	20-35	30	50	70	6xM6	1.34	1.05	128	1200	80	0.2	0.5	1.5	7000
		90				62	82	10	1.39	1.11	75	400	50	0.25	0.8	2	
150	150	78	82	20-35	30	50	70	6xM6	1.36	1.15	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	7000
		90				62	82	15	1.41	1.21	105	595	85	0.25	0.8	2	
200	200	78	90	20-40	30	50	70	6xM6	1.59	1.39	175	2500	145	0.2	0.5	1.5	6700
		91				63	83	15	1.66	1.49	120	460	82	0.25	1	2	
300	300	90	110	25-50	37	56	80	6xM8	3.26	4.66	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	5200
		102				67	91	17	3.32	4.81	285	1400	145	0.25	1	2	
500	500	101	122	35-55	40	66	90	6xM8	3.78	6.11	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	4600
		112				77	101	25	3.87	6.38	320	970	85	0.25	1	2	
800	800	170	157	50-70	60	110	150	6xM16 45	9.05	24.05	760	500	185	0.2	0.8	1.8	3700
1400	1400	170	157	50-70	60	110	150	6xM16 80	9.15	24.2	1270	700	275	0.2	0.8	1.8	3700
3000	3000	206	157	55-85	60	150	190	6xM12 85	9.43	25.7	2810	2945	305	0.2	0.8	1.5	2800
5000	5000	206	208	60-95	80	146	186	6xM16 210	19.9	96.7	4810	4915	505	0.2	0.8	1.5	2800

Material

Balg – Edelstahl
Nabe - Stahl

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C
Größe 800/1400: -30 °C ~ 250 °C


Metallbalgkupplung
mit Außenkonus

KB6



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl

optional
chem. vernickelt



Bestellbeispiel

KB6 / 60 - 78 - 20 - 32 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)							Technische Daten								
		L	Ø A	ØD1 / ØD2	E	L1	L2	G	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max. Drehzahl (min-1)
		Länge	Außen- Ø	Bohrungen (H7) von-bis	Naben- länge			Schraube (ISO4017) TA (Nm)			Torsion CT 10³ (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	
18	18	65	45	8-15	16.5	37	58	4x M5	0.3	0.081	20	205	50	0.2	0.5	1.5	11500
		73				45	66	5.9	0.31	0.084	15	82	36	0.25	0.5	2	
30	30	60	56	12-20	18	31	53	6x M5	0.37	0.13	38	720	50	0.15	0.6	1.5	11000
		68				39	61	5.9	0.39	0.14	28	225	25	0.25	1	2	
60	60	78	66	15-32	25	36	71	6x M5	0.76	0.46	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	9100
		89				47	82	8.7	0.79	0.49	50	340	50	0.25	1	2	
80	80	95	82	20-35	31	50	87	6x M6	1.57	1.37	128	1200	80	0.2	0.5	1.5	7000
		107				62	99	15	1.62	1.43	75	400	50	0.25	0.8	2	
150	150	95	82	20-35	31	50	87	6x M6	1.59	1.39	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	7000
		107				62	99	15	1.64	1.45	105	595	85	0.25	0.8	2	
200	200	95	90	20-42	31	50	87	6x M6	1.6	1.64	175	2500	145	0.2	0.5	1.5	6700
		108				63	100	15	1.67	1.74	120	460	82	0.25	1	2	
300	300	108	110	25-50	34	57	98	6x M8	2.83	4.52	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	5200
		120				68	109	25	2.89	4.68	285	1400	145	0.25	1	2	
500	500	122	122	35-55	41	59	112	6x M8	3.89	7.04	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	4600
		134				70	123	36	3.98	7.31	320	970	85	0.25	1	2	
800	800	184	157	50-70	50	108	169	6x M12 85	8.87	24.9	760	500	185	0.2	0.8	1.8	3700
1400	1400	184	157	50-70	50	108	169	6x M12 115	8.92	25.2	1270	700	275	0.2	0.8	1.8	3700
3000	3000	220	157	55-75	60	146	204	6x M12 125	10.9	30.9	2810	2945	305	0.2	0.8	1.5	2800
5000	5000	245	208	60-90	55	146	225	6x M16 210	27.7	144.4	4810	4915	505	0.2	0.8	1.5	2800

Material

Balg – Edelstahl
Nabe - Stahl

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich


-30 °C ~ 120 °C
Größe 800/1400: -30 °C ~ 250 °C

Metallbalgkupplung
axial steckbar, mit Außenkonus

KB6P



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KB6P / 60 - 79 - 20 - 15 - D - (S)

Typ / Größe

Länge
LØD1
(H7)ØD2
(H7)

Steckung

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)						Technische Daten								
		L	Ø A	Ø D1	Ø D2	E1	G	Masse (kg)	Massenträgheitsmoment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max. Drehzahl (min-1)
		Länge	Außen-Ø	Bohrung (H7) von-bis	Bohrung (H7) von-bis		Schraube (ISO4762) TA (Nm)			Torsion CT 10³ (Nm/rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	
18	18	67	45	8-14	10-22	20.5	M4	0.4	0.1	20	205	50	0.2	0.5	1.5	12800
		75					4.3	0.45	0.11	15	82	36	0.25	0.5	2	
30	30	68	56	10-24	10-24	22	M5	0.48	0.16	38	720	50	0.15	0.6	1.5	10300
		76					6.5	0.5	0.18	28	225	28	0.25	1.0	2	
60	60	79	66	12-32	12-32	24	M5	0.88	0.38	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	8700
		89					8	0.98	0.41	50	340	50	0.25	1.0	2	
150	150	97	82	15-40	15-40	35	M6	1.6	1.8	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	6900
		108					12	1.69	1.85	105	595	85	0.25	0.8	2	
300	300	113	110	24-56	24-56	35	M8	2.28	4.05	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	6000
		125					30	2.38	4.25	285	1400	145	0.25	0.8	2	
500	500	133	122	30-60	30-60	40	M8	3.8	7.55	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	5000
		144					32	3.9	7.75	320	970	85	0.25	1.0	2	

Material

Balg - Edelstahl
Naben - Aluminium
Spannringe - Stahl


Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C

Größe	Abmessungen (mm)			
	L1	L2	L3	V
18	52	15	22	0.5-1.0
	60			
30	51.5	16.5	31	0.5-1.0
	59.5			
60	57	22	35	0.5-1.5
	67			
150	73	24	37.5	0.5-1.5
	84			
300	82	31	48	0.5-1.5
	93			
500	90	43	64	0.5-2.0
	101			




Metallbalgkupplung
Flanschausführung

optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl

optional
chem. vernickelt

KB7



Bestellbeispiel

KB7 / 60 - 41 - 38 - (S)

Typ / Größe

Länge
L

Ø D1/Ø D2
(H7)

Optionen

Größe	Dreh- moment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)						Technische Daten								
		L	Ø A	Ø D1/D2	Ø D3	E	G	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max. Drehzahl (min-1)
		Länge	Außen- durch- messer	Bohrungen (H7) von~bis		Gewinde 6x	Torsion CT 10³ (Nm/rad)			radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)		
18	18	36	45	22	31	6	M5	0.11	0.04	20	205	50	0.2	0.5	1.5	11500
		44						0.115	0.04	15	82	36	0.25	0.5	2	
30	30	30	56	28	37	7	M5	0.16	0.09	38	720	50	0.15	0.6	1.5	11000
		38						0.17	0.09	28	225	25	0.25	1	2	
60	60	41	66	38	46	10.5	M6	0.33	0.25	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	9100
		51						0.37	0.29	50	340	50	0.25	1	2	
80	80	50	82	50	62	13	M6	0.69	0.83	128	1200	80	0.2	0.5	1.5	7000
		62						0.75	0.92	75	400	50	0.25	1	2	
150	150	50	82	50	62	13	M6	0.69	0.83	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	7000
		62						0.75	0.92	105	595	85	0.25	1	2	
200	200	50	90	50	62	13	M6	0.74	1.0	175	2500	145	0.2	0.5	1.5	6700
		63						0.80	1.1	120	460	82	0.25	1	2	
300	300	55	110	65	80	13	M8	1.18	2.5	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	5200
		66						1.24	2.7	285	1400	145	0.25	1	2	
500	500	61	122	70	94	16	M8	1.95	5.0	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	4600
		72						2.05	5.3	320	970	85	0.25	1	2	
800	800	131	157	85	110	23	M16	3.55	15	760	500	185	0.2	0.8	1.8	3700
1400	1400	131	157	85	110	23	M16	3.55	15	1270	700	275	0.2	0.8	1.8	3700
3000	3000	131	157	85	110	23	M16	3.70	16	2810	2945	305	0.2	0.8	1.5	2800
5000	5000	146	208	100	130	36.5	M16	8.22	61	4810	4915	505	0.2	0.8	1.5	2800

Material

Balg – Edelstahl
Nabe – Stahl

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C


Metallbalgkupplung
mit Spreiznabe

KB8



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl

optional
chem. vernickelt



Bestellbeispiel

KB8 / 30

- 53

- 15

- 20

- S

Typ / Größe

Länge
L

ØD1
(H7)

ØD2
(f7)

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)										Technische Daten								
		L	Ø A	Ø D1	Ø D2	H	C	E	E1	Ø B	G1/G2	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max Dreh- zahl (min-1)
		Länge	Außen- Ø	Bohrung (H7) von-bis	Sprenzdorn (f7) von-bis					Stör Ø	Schraube (ISO4762) TA (Nm)			Torsion CT 10³ (Nm/ rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	
18	18	48	45	10-25.4	13-25	17	5.5	17.5	20	47.4	M5	0.14	0.04	20	205	50	0.2	0.5	1.5	12800
		56									8	0.15	0.05	15	82	35	0.25	0.5	2	12800
30	30	53	56	10-32	14-30	20	7.5	24.5	25	56.4	M6	0.30	0.15	38	720	50	0.15	0.6	1.5	10300
		61		#30							15	0.31	0.16	28	225	28	0.25	1.0	2	10300
60	60	62	66	12-35	23-38	23	10	29	27	66	M8	0.40	0.28	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	8700
		72									40	0.42	0.31	50	340	50	0.25	1.0	2	8700
150	150	71	82	14-44	26-42	28	11	33.5	32	82.9	M10	0.80	0.90	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	6900
		83									84	0.85	0.95	105	595	85	0.25	0.5	2	6900
300	300	84	110	20-60	38-60	39	13	38	45	110	M12	1.62	3.28	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	6000
		98									145	1.66	3.37	285	1400	145	0.25	0.8	2	6000
500	500	87.5	122	25-70	58-80	42	15	42	50	122	M12	3.33	5.32	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	5000
		98.5									145	3.43	5.43	320	970	85	0.25	1	2	5000

Material

Balg – Edelstahl
Klemmnabe - Aluminium
Spreiznabe -Stahl

Nabe und Hohlwelle

Bohrungstoleranz: H7

Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885
größtmögliche Bohrung mit # gekennzeichnet


Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C

Metallbalgkupplung
axial steckbar, mit Spreiznabe

optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl

KB8P



Bestellbeispiel

KB8P / 60 - 78 - 15 - 30 - D - (S)

Typ / Größe

Länge
LØD1
(H7)ØD2
(f7)

Steckung

Optionen


Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)										Technische Daten								
		L	Ø A	Ø D1	Ø D2	H	C	E2	E1	Ø B	G1/G2	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (g m²)	Federsteifigkeit			Versatz			max Dreh- zahl (min-1)
		Länge	Außen- Ø	Bohrung (H7) von-bis	Spreiz- dorn von-bis						Schraube (ISO4762) TA (Nm)			Torsion CT 10³ (Nm/ rad)	radial CR (N/mm)	axial CA (N/mm)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	
18	18	52	45	10-24	13-25	17	5.5	12	20	47.4	M5	0.18	0.04	20	205	50	0.2	0.5	1.5	12800
		60									8	0.19	0.05	15	82	36	0.25	0.5	2	12800
30	30	59.5	56	10 32	14-30	20	7.3	17	25	56.4	M6	0.33	0.15	38	720	50	0.15	0.6	1.5	10300
		67.5		#30							15	0.34	0.16	28	225	28	0.25	1.0	2	10300
60	60	68	66	12-35	23-38	23	8.6	21	27	66	M8	0.49	0.28	75	1150	90	0.15	0.6	1.5	8700
		78									40	0.51	0.31	50	340	50	0.25	1.0	2	8700
150	150	75	82	14-44	26-42	28	9.8	21.5	32	82.9	M10	0.87	0.90	155	2020	145	0.2	0.5	1.5	6900
		87									84	0.92	0.95	105	595	85	0.25	0.8	2	6900
300	300	93	110	20-60	38-60	39	10.8	27	45	110	M12	1.87	3.28	502	6300	280	0.2	0.5	1.5	6000
		107									145	1.91	3.37	285	1400	145	0.25	0.8	2	6000
500	500	112	122	25-70	58-80	42	15	42	50	122	M12	3.83	6.52	690	7790	100	0.2	0.5	1.5	5000
		123									145	3.93	6.63	320	970	85	0.25	1	2	5000

Material	Balg - Edelstahl Klemmnabe - Aluminium Spreiznabe - Stahl
Nabe	Bohrungstoleranz: H7
Temperaturbereich	-30 °C ~ 120 °C
Passfedernut	wahlweise nach DIN 6885 größtmögliche Bohrung mit # gekennzeichnet


Größe	Abmessungen (mm)			
	L1	L2	L3	V
18	33.5	14	22	0.5-1.0
	40.5			
30	40.5	19	31	0.5-1.0
	48.5			
60	45	23	35	0.5-1.5
	55			
150	51.5	23.5	37.5	0.5-1.5
	63.5			
300	64	29	47	0.5-1.5
	78			
500	68	44	66	0.5-2.0
	79			

Version D:
Mehrfachsteckung
(Standard)

Version C:
Synchronsteckung
(auf Anfrage)




Schlitzkupplungen



Schlitzkupplung
mit Klemmnaben

KBFK



Bestellbeispiel

KBFK / 30 - 8 - 12 - AL

Typ / Größe ØD1 (H7) ØD2 (H7) Material

Bestellbeispiel mit Passfedernut

KBFK / 30 - N6 - N6 - AL

Typ / Größe ØD1 (H7) ØD2 (H7) Material


Bestellbeispiel vorgebohrt

KBFK / 30 - P - P - AL

Typ / Größe ØD1 ØD2 Material


Größe	Drehmoment TKN (Nm) AL	Drehmoment TKN (Nm) VA	Abmessungen (mm)								Technische Daten									
			Länge	Außen-Ø	Bohrungen (H7) von-bis	H	C	E	Ø B	G	Masse (g) AL	Masse (g) VA	Massenträgheitsmoment J AL (g m²)	Massenträgheitsmoment J VA (g m²)	Torsion CT (Nm/rad) AL	Torsion CT (Nm/rad) VA	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	max Drehzahl min-1
16	3	6	23	16	3-6 2.5*	5	3.5	7	17.5	M2.5x6 1	10	26	0.00028	0.00080	76	513	0.15	0.5	2.0	10000
18	3	6	17.1	18	3-6 2.5*	5	2.7	5.3	x	M2.5x8 1	10	24	0.00045	0.00099	103	752	0.15	0.5	2.0	10000
20	5	12	28	20	3-8 2.5*	6.5	4	8	22	M3x8 1.5	20	50	0.00095	0.00288	407	1189	0.1	1	1.0	9500
22	3	6	20.5	22	3-10 2.5*	7.2	2.9	5.8	x	M2.5x8 1	18	40	0.00115	0.00260	690	1372	0.15	1	1.0	9500
25	7	16	28	25	6-12 3.5*	8.5	4	8	25.5	M3x10 1.5	30	75	0.00239	0.00648	733	1558	0.1	1	1.0	8000
30	10	25	40	30	6-14 5.5*	10.5	5.5	11	31.5	M4x10 3.4	60	160	0.00680	0.01920	868	2530	0.1	0.85	1.0	6000
40	19	36	48	40	6-19 5.5*	14	5.5	11	41	M5x14 7	120	340	0.02790	0.07580	3767	11008	0.15	0.85	1.0	5000
50	35	73	65	50	10-26 9.5*	17	9.5	19.1	51	M6x16 14	250	710	0.08970	0.24600	7196	20995	0.15	0.7	1.5	5000
60	70	110	80	60	10-30 9.5*	22	12.5	25	63	M8x18 27	500	1340	0.23200	0.64800	12750	37165	0.15	0.7	1.5	4500
70	130	190	95	70	15-35 14.5*	25	12.5	25	x	2xM8x25 27	750	2050	0.50660	1.39200	66768	196024	0.1	0.33	1.0	4000
80	180	240	100	80	20-40 19.5*	29	12.5	25	80.5	2xM8x30 27	1000	2730	0.89010	2.48550	78189	229524	0.1	0.33	1.0	3500

Material	Kupplung: Aluminium oder Edelstahl
Nabe	Bohrungstoleranz: H7
Passfedernut	nur bei gleichen Bohrungsdurchmessern möglich – bitte um Rücksprache
Vorbohrmaß P	sind in der Tabelle mit * gekennzeichnet
Sondermaterialien auf Anfrage.	



Schlitzkupplung
in Halbschalenausführung

KBFH



Bestellbeispiel

KBFH / 30 - 8 - 12 - AL

Typ / Größe ØD1 (H7) ØD2 (H7) Material

Bestellbeispiel mit Passfedernut

KBFH / 30 - N6 - N6 - AL

Typ / Größe ØD1 (H7) ØD2 (H7) Material

Bestellbeispiel vorgebohrt

KBFH / 30 - P - P - AL

Typ / Größe ØD1 ØD2 Material

Größe	Drehmoment TKN (Nm) AL	Drehmoment TKN (Nm) VA	Abmessungen (mm)								Technische Daten									
			L	Ø A	Ø D1/D2 Bohrungen (H7) von-bis	E	H	C	Ø B	G Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Masse (g) AL	Masse (g) VA	Massen- trägheits- moment J AL (g m²)	Massen- trägheits- moment J VA (g m²)	Torsion CT (Nm/rad) AL	Torsion CT (Nm/rad) VA	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	max Dreh- zahl min-1
25	7	16	28	25	6-12 3.5*	8.6	8.5	4	25.5	M3x10 1.5	27	74	0.00228	0.00631	733	1558	0.1	1	1.0	8000
30	10	25	40	30	6-14 5.5*	12	10.5	5.5	31.5	M4x10 3.4	55	160	0.00680	0.01860	868	2530	0.1	0.85	1.0	6000
40	19	36	48	40	6-19 5.5*	12	14	5.5	41	M5x14 7	118	340	0.02790	0.07580	3767	11008	0.15	0.85	1.0	5000
50	35	73	65	50	10-26 9.5*	20.7	17	9.5	51	M6x16 14	250	685	0.08970	0.24600	7196	20995	0.15	0.7	1.5	5000
60	70	110	80	60	10-30 9.5*	26.6	22	12.5	63	M8x18 27	500	1305	0.25370	0.69400	12750	37165	0.15	0.7	1.5	4500
70	130	190	95	70	15-35 14.5*	27	25	12.5	X	M8x25 27	750	2075	0.50660	1.40700	66768	196024	0.1	0.33	1.0	4000
80	180	240	100	80	20-40 19.5*	27	29	12.5	80.5	M8x30 27	1040	2755	0.96240	2.62000	78189	229524	0.1	0.33	1.0	3500

Material

Kupplung: Aluminium oder Edelstahl

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Passfedernut


wahlweise nach DIN 6885

Vorbohrmaß ØP

sind in der Tabelle mit * gekennzeichnet

Sondermaterialien auf Anfrage.



Elastomerkupplungen



Elastomerkupplung
mit Stiftschrauben

optional komplett
in Edelstahl

KBE1



Bestellbeispiel

KBE1 - 14 - 10 - 12 - 98Sh

Typ

Größe

ØD1
(H7)ØD2
(H1)

Shorehärte

Größe	Abmessungen (mm)							Technische Daten			Drehmoment (Nm)			
	Ø A	L	Ø D1-D2	E	F	C	G	Maximal drehzahl rpm. (1/min)	Masse (pro Kupplung) (g)	Massenträgheits- moment (pro Kupplung) J (g m²)	64 ShoreD (grün)	98 ShoreA (rot)	92 ShoreA (gelb)	80 ShoreA (blau)
	Außen- Ø	Länge	Bohrungen (H7) von-bis				Schraube (ISO4029) TA (Nm)							
5	10	15	2 - 6	5	5	2.5	1 x M3 0.5	47500	2.62	0.0000216	x	x	0.5	x
7	14	22	4 - 7	7	8	3.5	2 x M3 1.3	34000	6.5	0.00018	2.4	2	1.2	0.7
9	20	30	6 - 14	10	10	5	2 x M3 1.3	24000	22	0.00105	6	5	3	1.8
12	25	34	6 - 12	11	12	5	1 x M4 3	19500	33	0.00309	12	9	5	3
14	30	35	6 - 16	11	13	5	1 x M4 3	16000	45	0.006	16	12.5	7.5	4
19	40	66	10 - 24	25	16	10	1 x M5 6	12000	187	0.040	26	21	12	6
24	55	78	16 - 28	30	18	10	1 x M5 6	8500	420	0.171	75	60	35	17
28	65	90	20 - 38	35	20	15	1 x M6 11	7200	577	0.368	200	160	95	46
38	80	114	20 - 45	45	24	15	1 x M8 25	6000	1200	1125	405	325	190	x
42	95	126	20 - 55	50	26	20	1 x M8 25	4800	1850	16103	560	450	265	x
48	105	140	20 - 60	56	28	20	1 x M8 25	4300	2562	4124	655	525	310	x
55	120	160	20 - 65	65	30	26	1 x M10 84	4000	3280	7.663	825	685	410	x

Material

Nabe - Aluminium

Nabe

Zahnkranz - Polyurethan

Bohrungstoleranz: H7

Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885


Weitere Shorehärten und technische Daten finden Sie auf Seite 43 und 44.

Alle Baureihen auch mit spielbehafteten Zahnkränzen erhältlich (siehe Seite 44).

Elastomerkupplung
mit Klemmnabe

optional komplett
in Edelstahl

KBE2



Bestellbeispiel

KBE2 - 14 - 10 - 12 - 98Sh

Typ

Größe

ØD1
(H7)ØD2
(H7)

Shorehärte

Größe	Abmessungen (mm)									Technische Daten			Drehmoment (Nm)			
	Ø A Außen- Ø	L Länge	Ø D1-D2 Bohrungen (H7) von-bis	E	F	H	C	Ø B Stör Ø	G Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Maximal- drehzahl rpm. (1/min)	Masse (pro Kupplung) (g)	Massenträg- heitsmo- ment (pro Kupplung) J (g m²)	64 ShoreD (grün)	98 ShoreA (rot)	92 Shore A (gelb)	80 ShoreA (blau)
5	10	15	2 - 5	5	5	3.5	2.5	11.4	M1.6 0.25	38000	2.52	0.000036	x	x	0.5	x
7	14	22	4 - 7	7	8	5	4	15	M2 0.43	27000	7	0.000195	2.4	2	1.2	0.7
9	20	30	4 - 11	10	10	7	5	23.4	M2.5 0.85	19000	18.52	0.00107	6	5	3	1.8
12	25	34	4 - 12	11	12	9	5	27.2	M3 2	16000	33	0.00304	12	9	5	3
14	30	35	4 - 16	11	13	11.5	5.5	32.2	M3 2	13000	59	0.00381	16	12.5	7.5	4
19	40	66	10 - 22/25*	25	16	14	12	47	M6 15	10000	183	0.0404	26	21	12	6

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																					
Größe	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5	06	0.6	0.7	0.8																	
7			1.3	1.4	1.5	1.6															
9			2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2											
12			6.3	6.6	6.9	7.2	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6										
14			7.7	8.0	8.3	8.6	8.9	9.2	9.4	9.7	10	10.3	10.6	10.9	11.2						
19									44	45	47	48	49	50	51	52	54	55	56	57	58

Material

Nabe - Aluminium

Zahnkranz - Polyurethan

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885

* Für Bohrungen > 22H7 bis 25H7 werden die Naben mit 2xM4 gefertigt.


Weitere Shorehärten und technische Daten finden Sie auf Seite 43 und 44.

Alle Baureihen auch mit spielbehafteten Zahnkränzen erhältlich (siehe Seite 44).

Elastomerkupplung
mit Klemmnabe

optional komplett
in Edelstahl

KBE2



Bestellbeispiel

KBE2 - 38 - 20 - 40 - 98Sh

Typ

Größe

ØD1
(H7)ØD2
(H7)

Shorehärte

Größe	Abmessungen (mm)									Technische Daten			Drehoment (Nm)			
	Ø A	L	Ø D1-D2	E	F	H	C	Ø B	G	Maximal- drehzahl rpm. (1/min)	Masse (pro Kupplung) (g)	Massenträg- heitsmoment J (pro Kupplung) (g m²)	64 ShoreD (grün)	98 ShoreA (rot)	92 ShoreA (gelb)	80 ShoreA (blau)
	Außen- Ø	Länge	Bohrungen (H7) von-bis					Stör Ø	Schraube (ISO4762) TA (Nm)							
24	55	78	15 - 32	30	18	20	12	56.4	M6 15	7000	394	0.175	75	60	35	17
28	65	90	19 - 37	35	20	23.5	13	72.6	M8 40	6000	624	0.377	200	160	95	46
38	80	114	20 - 48	45	24	29	16	83.3	M8 40	5000	1230	1.139	405	325	190	x
42	95	126	25 - 50	50	26	32	18	95	M10 84	4000	1960	2.505	560	450	265	x
48	105	140	25-62	56	28	38	21	105	M12 145	3750	2690	4.175	655	525	310	x
55	120	160	25 - 74	65	30	45	26	122.8	M12 145	3500	3333	7.545	825	685	410	x

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																													
Größe	15	16	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	39	40	42	44	45	46	48	50	52	54	56	58	60	62	65	70	74
24	64	65	69	70	72	74	76	79	81	84																			
28			114	116	119	123	124	130	133	137	142																		
38				135	138	142	144	149	152	156	161	166	168	169	173	176	178												
42							294	304	310	317	327	337	340	343	350	357	360	363	370	376									
48							476	491	500	510	524	539	544	548	558	568	572	577	587	596	606	616							
55							529	544	553	563	577	592	596	601	611	620	625	630	640	649	659	669	678	688	697	707	722	746	765

Material

Nabe - Aluminium

Zahnkranz - Polyurethan

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885


Weitere Shorehärten und technische Daten finden Sie auf Seite 43 und 44.

Alle Baureihen auch mit spielbehafteten Zahnkränzen erhältlich (siehe Seite 44).

Elastomerkupplung
kompakt

optional komplett
in Edelstahl

KBE2C



Bestellbeispiel

KBE2C - 38 - 20 - 40 - 98Sh

Typ

Größe

ØD1
(H7)ØD2
(H7)

Shorehärte

Größe	Abmessungen (mm)									Technische Daten			Drehmoment (Nm)			
	Ø A Außen- Ø	L Länge	Ø D1-D2 Bohrungen (H7) von-bis	E	F	H	C	Ø B Stör Ø	G Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Maximal- drehzahl rpm. (1/min)	Masse (pro Kupplung) (g)	Massenträg- heitsmoment J (pro Kupplung) (g m ²)	64 ShoreD (grün)	98 ShoreA (rot)	92 ShoreA (gelb)	80 ShoreA (blau)
7	14	18	3 - 7	5	8	5.1	2.5	16.7	M2 0.43	27000	6	0.00018	2.4	2	1.2	0.7
9	20	24	4 - 11	7	10	7	3.5	22.3	M2.5 0.85	19000	15	0.00085	6	5	3	1.8
12	25	26	4 - 12	7	12	9	3.5	27.3	M3 2	16000	23	0.00220	12	9	5	3
14	30	32	4 - 16	9.5	13	10.5	5	32.5	M4 4.5	13000	45	0.0166	16	12.5	7.5	4
19	40	50	8 - 25*	17	16	14.5	8.5	46.3	M6 15	10000	139	0.0311	26	21	12	6
24	55	58	10 - 32	20	18	20	10	56.6	M6 15	7000	271	0.119	75	60	35	17
28	65	62	14 - 38	21	20	25	11	72.8	M8 40	6000	429	0.254	200	160	95	46
38	80	86	15 - 48	31	24	30	15	86.8	M8 84	5000	888	0.828	405	325	190	x
42	95	94	20 - 50	34	26	32	17.5	98.4	M10 145	4000	1425	1.866	560	450	265	x
48	105	110	20 - 62	41	28	36	23	107.4	M12 145	3750	2019	3.221	655	525	310	x

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)

Größe	3	4	6	8	10	12	14	15	16	18	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55
7	1.2	1.3	1.5																						
9		2.3	2.5	2.8	3.0																				
12		6.6	6.9	7.4	8.0	8.6																			
14			14	14.7	15.7	16.7	17.7	18.3	18.8																
19				42	44	47	49	50	51	54	55	56													
24					58	61	63	64	65	67	69	70	74	76	79	81	84								
28						105	107	109	112	114	116	123	124	130	133	137	142	147							
38							241	244	251	254	258	271	274	284	291	297	307	317	324	330	340	350			
42											433	452	457	471	481	491	505	519	529	539	553	568	577		
48											452	471	476	491	500	510	524	539	548	558	572	587	596	620	

Material

Nabe - Aluminium

Nabe

Zahnkranz - Polyurethan

Passfedernut

Bohrungstoleranz: H7


wahlweise nach DIN 6885

* Für Bohrungen > 21H7 bis 25H7 werden die Naben mit Schraube M5 gefertigt.
Weitere Shorehärten und technische Daten finden Sie auf Seite 43 und 44.
Alle Baureihen auch mit spielbehafteten Zahnkränzen erhältlich (siehe Seite 44).

Elastomerkupplung
Halbschalenausführung

optional komplett
in Edelstahl

KBE2H



Bestellbeispiel

KBE2H - 19 - 10 - 12 - 98Sh

Typ

Größe

ØD1
(H7)ØD2
(H7)

Shorehärte

Größe	Abmessungen (mm)										Technische Daten				Drehmoment (Nm)			
	Ø A Außen- Ø	L Länge	Ø D1/D2 Bohrungen (H7) von-bis	E	W	F	H	C	Ø B Stör Ø	K	G Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Maximal- drehzahl rpm. (1/min)	Masse (pro Kupplung) (g)	Massenträg- heitsmoment (pro Kupplung) J (g m²)	64 ShoreD (grün)	98 ShoreA (rot)	92 ShoreA (gelb)	80 ShoreA (blau)
9	20	30	4 - 11	10	14	10	7	5	23.5	8	M2.5 0.85	19000	20	0.00121	6	5	3	1.8
12	25	34	4 - 12	11	18	12	9	5	27.2	8	M3 2	16000	36	0.00354	12	9	5	3
14	30	35	4 - 16	11	19	13	10.5	5.0	35	8	M4 5	13000	50	0.007	16	12.5	7.5	4
19	40	66	8 - 25	25	27	16	14.5	8.0	46	19.5	M6 15	10000	182	0.042	26	21	12	6
24	55	78	10 - 32	30	34	18	20	10.5	57.5	22.0	M6 15	7000	391	0.171	75	60	35	17
28	65	90	14 - 37	35	40	20	25	11.5	73	25.0	M8 40	6000	643	0.402	200	160	95	46
38	80	114	18 - 48	45	48	24	29	15.5	83.5	33.0	M8 40	5000	1167	1.096	405	325	190	x
42	95	126	22 - 50	50	53	26	32	18.0	93.5	36.5	M10 84	4000	1943	2.522	560	450	265	x
48	105	140	22 - 57	56	61	28	36	18.5	105	39.5	M12 145	3750	2592	4.076	655	525	310	x
55	120	160	25 - 74	65	70	30	45	26	122.8	45	M12 145	3500	3260	7.349	825	685	410	x

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																												
Größe	4	6	8	10	14	15	16	18	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	58	60	65	70	74
9	3	4	6	7																								
12	6	9	12	15	21	22	24																					
14	11	16	21	26	37	39	42																					
19			47	59	83	89	95	107	119																			
24				59	83	89	95	107	119	130	142	148	166	178	190													
28					123	132	141	159	176	194	211	220	247	264	282	308												
38								159	176	194	211	220	247	264	282	308	335	352	370	396	423							
42										370	404	420	471	505	538	589	639	673	706	757	807	841						
48										539	588	612	686	735	784	857	931	980	1029	1102	1176	1225	1347					
55												612	686	735	784	857	931	980	1029	1102	1176	1225	1347	1421	1470	1592	1715	1813

Material

Nabe - Aluminium
Zahnkranz - Polyurethan

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Passfedernut


wahlweise nach DIN 6885

Weitere Shorehärten und technische Daten finden Sie auf Seite 43 und 44.
Alle Baureihen auch mit spielbehafteten Zahnkränzen erhältlich (siehe Seite 44).

Elastomerkupplung kompakt-
Halbschalenausführung

optional komplett
in Edelstahl

KBE2HC



Bestellbeispiel

KBE2HC - 19 - 10 - 12 - 98Sh

Typ

Größe

ØD1
(H7)ØD2
(H7)

Shorehärte

Größe	Abmessungen (mm)											Technische Daten			Drehmoment (Nm)			
	Ø A	L	Ø D1/D2	E	W	F	K	H	C	Ø B	G	Maximal- drehzahl rpm. (1/min)	Masse (pro Kupplung) (g)	Massenträg- heitsmoment (pro Kupplung) J	64 ShoreD (grün)	98 ShoreA (rot)	92 ShoreA (gelb)	80 ShoreA (blau)
	Außen- durch- messer	Länge	Bohrungen (H7) von-bis							Stör Ø	Schraube (ISO4762) TA (Nm)							
14	30	32	4 - 16	9.5	16.4	13	7.8	10.5	4.5	32.5	M4 4.5	13000	47	0.006	16	12.5	7.5	4
19	40	50	8 - 21	17	21	16	14.5	14	8	46.3	M6 15	10000	79	0.019	26	21	12	6
24	55	58	10 - 32	20	26	18	16	20	8	56.6	M6 15	7000	280	0.121	75	60	35	17
28	65	62	14 - 37	21	28	20	17	25	9	72.8	M8 40	6000	421	0.266	200	160	95	46
38	80	86	18 - 48	31	38	24	24	29	12	82.2	M8 40	5000	840	0.790	405	325	190	x
42	95	94	22 - 50	34.5	44	25	25	32	12.5	x	M10 84	4000	1416	1.832	560	450	265	x
48	105	110	22 - 57	41	50	28	30	36	14	x	M12 145	3750	1956	3.101	655	525	310	x

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																										
Größe	4	6	8	10	11	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	46	48	50	55
14	10.3	15.5	20.7	25.8	28.4	36.1	38.7	41.3																		
19			47	59	65	83	89	95	107	113	119															
24				59	65	83	89	95	107	113	119	130	142	148	166	178	190									
28						123	132	141	159	167	176	194	211	220	247	264	282	308	335							
38									159	167	176	194	211	220	247	264	282	308	335	352	370	396	405	423		
42												370	404	420	471	505	538	589	639	673	706	757	774	807	841	
48												539	588	612	686	735	784	857	931	980	1029	1102	1127	1176	1225	1347

Material

Nabe - Aluminium

Nabe

Zahnkranz - Polyurethan

Bohrungstoleranz: H7

Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885


Weitere Shorehärten und technische Daten finden Sie auf Seite 43 und 44.

Alle Baureihen auch mit spielbehafteten Zahnkränzen erhältlich (siehe Seite 44).

Elastomerkupplung
doppelkardanisch mit Klemmnabe

optional komplett
in Edelstahl

KBE2D



Bestellbeispiel

KBE2D - 14 - 10 - 12 - 98Sh

Typ Größe ØD1 (H7) ØD2 (H7) Shorehärte

Größe	Abmessungen (mm)										Technische Daten/Nabe			Drehmoment (Nm)			
	ØA Außen- Ø	L Länge	Ø D1-D2 Bohrungen (H7) von-bis	E	F	H	C	Ø B Stör Ø	G Schraube (ISO4762) TA (Nm)	M	Maximal- drehzahl rpm. (1/min)	Masse (pro Kupplung) (g)	Massen- trägheits- moment J (pro Kupplung) (g m ²)	64 ShoreD (grün)	98 ShoreA (rot)	92 ShoreA (gelb)	80 ShoreA (blau)
7	14	34	4 - 7	7	7.5	5	4	16.5	M2 0.43	5	27000	5	0002	2.4	2	1.2	0.7
9	20	45	4 - 11	10	10	7	5	22.5	M2.5 0.85	5	19000	32	0.002	6	5	3	1.8
12	25	52	4 - 12	11	12	9	5	27.5	M3 2	6	16000	51	0.00459	12	9	5	3
14	30	56	4 - 16	11	13	11.5	5.5	33	M3 2	8	13000	77	0.010	16	12.5	7.5	4
19	40	92	10 - 23/25*	25	16	14/16*	8.5/10	45.7	M6/M4* 15	10	10000	232	0.056	26	21	12	6
24	55	112	15 - 32	30	18	20	12	56.6	M6 15	16	7000	534	0.188	75	60	35	17
28	65	128	19 - 38	35	20	23.5	13	70.2	M8 40	18	6000	844	0.507	200	160	95	46
38	80	158	20 - 48	45	24	29	16	82.5	M8 40	20	5000	1580	1.489	405	325	190	x
42	95	174	25 - 50	50.5	26.5	32	18	95	M10 84	20	4000	2270	3.144	560	450	265	x
48	105	192	25 - 62	56	28	38	21	107.4	M12 145	24	3000	2970	5.117	655	525	310	x

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																									
Größe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45
7	1.3	1.4	1.5	1.6																					
9	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2																	
12	6.3	6.6	6.9	7.2	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6																
14	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9	9.2	9.4	9.7	10	10.6	10.9	11.2													
19							44	45	47	49	50	51	55	56	58										
24											64	65	69	70	72	74	76	79	81	84					
28													114	116	119	123	124	130	133	137	142				
38														135	138	142	144	149	152	156	161	166	169	173	178
42																	294	304	310	317	327	337	343	350	360
48																	476	497	500	510	524	539	548	558	572

Material Nabe

Nabe - Aluminium
Zahnkranz - Polyurethan
Bohrungstoleranz: H7

Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885

* Für Bohrungen mit * werden die Naben mit 2xM4 gefertigt.


Weitere Shorehärten und technische Daten finden Sie auf Seite 43 und 44. Alle Baureihen auch mit spielbehafteten Zahnkränzen erhältlich (siehe S. 44).

Elastomerkupplung
mit Außenkonus

KBE3



optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

KBE3

- 48

- 40

- 35

- 98Sh

Typ

Größe

ØD1
(H7)ØD2
(H7)

Shorehärte

Größe	Abmessungen (mm)						Technische Daten			Drehmoment (Nm)			
	Ø A	L	Ø D1-D2	E	F	G	Maximal- drehzahl rpm. (1/min)	Masse (pro Kupplung) (g)	Massen- trägheits- moment (pro Kupplung) J (g m²)	64 ShoreD (grün)	98 ShoreA (rot)	92 ShoreA (gelb)	80 ShoreA (blau)
	Außen- Ø	Länge	Bohrungen (H7) von-bis			Schraube (ISO4762) TA (Nm)							
14	30	50	5 - 14 #12	19	12	M3 1.34	25000	105	0.014	16	12.5	7.5	4
19	40	66	10 - 20 #17	25	16	M4 2.9	19000	277	0.066	26	21	12	6
24	55	78	15 - 30 #25	30	18	M5 6	14000	612	0.282	75	60	35	17
28	65	90	19 - 38 #34	35	20	M5 6	12000	937	0.650	200	160	95	46
38	80	114	20 - 45 #40	45	24	M6 10	10000	1961	2.005	405	325	190	x
42	95	126	28 - 50 #43	50.5	25	M8 35	8000	3069	4.322	560	450	265	x
48	105	140	35 - 60 #54	56.5	27	M8 35	7000	3855	6.851	655	525	310	x
55	120	160	40 - 70 #60	65	30	M10 84	5000	4145	10.252	825	685	410	x

Größe	Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																							
	6	10	11	14	15	16	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70
14	8.6	13.8	14.7	22.7																				
19		41	45	62	68	67	83	90																
24					74	72	90	97	112	120	143													
28							189	188	237	250	280	307	310	353	389									
38								269	337	356	398	436	424	501	533	572	585	644						
42											445	506	470	566	581	647	630	728	836	858				
48														955	999	1092	1091	1230	1381	1334	1540			
55																1262	1325	1422	1464	1582	1630	1975	1994	2352

Material

Nabe - Aluminium

Spannring - Stahl

Zahnkranz - Polyurethan

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885

größtmögliche Bohrung mit # gekennzeichnet


Weitere Shorehärten und technische Daten finden Sie auf Seite 43 und 44.

Alle Baureihen auch mit spielbehafteten Zahnkränzen erhältlich (siehe Seite 44).

Elastomerkupplung kompakt
mit Außenkonus

optional komplett
in Edelstahl

KBE3C



Bestellbeispiel

KBE3C

- 48

- 40

- 35

- 98Sh

Typ

Größe

ØD1
(H7)ØD2
(H7)

Shorehärte

Größe	Abmessungen (mm)						Technische Daten			Drehmoment (Nm)			
	Ø A	L	Ø D1-D2	E	F	G	Maximal- drehzahl rpm. (1/min)	Masse (pro Kupplung) (g)	Massen- trägheits- moment (pro Kupplung) J (g m²)	64 ShoreD (grün)	98 ShoreA (rot)	92 ShoreA (gelb)	80 ShoreA (blau)
	Außen- durch- messer	Länge	Bohrungen (H7) von-bis			Schraube (ISO4762) TA (Nm)							
14	30	42	5 - 14 #12	15	12	M3 1.34	25000	91	0.012	16	12.5	7.5	4
19	40	56	10 - 20 #17	20	16	M4 3	19000	252	0.063	26	21	12	6
24	55	64	14 - 32 #25	23	18	M5 6	14000	492	0.236	75	60	35	17
28	65	76	19 - 38 #34	28	20	M5 6	12000	776	0.535	200	160	95	46
38	80	96	20 - 45 #40	36	24	M6 10	10000	1639	1.686	405	325	190	x
42	95	103	28 - 50 #43	38.5	26	M8 35	8000	2612	3.621	560	450	265	x
48	105	110	30 - 55 #54	41.5	27	M8 35	7000	3105	5.465	655	525	310	x
55	120	136	40 - 70 #60	53	30	M10 84	5000	4145	10.252	825	685	410	x

Größe	Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																							
	6	10	11	14	15	16	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70
14	5.4	7.5	11.3	24.7																				
19		17	20	41	49	52	56	64																
24				47	57	67	98	110	127	139	175													
28							121	133	201	219	248	285	253	307	329									
38								203	304	331	394	452	453	543	550	609	669	634						
42											444	508	535	638	692	763	754	858	964	976				
48											572	638	762	842	929	943	1074	1208	1136	1336				
55																1073	1126	1209	1244	1345	1386	1679	1695	1998

Material

Nabe - Aluminium

Spannring - Stahl

Zahnkranz - Polyurethan

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885

größtmögliche Bohrung mit # gekennzeichnet


Weitere Shorehärten und technische Daten finden Sie auf Seite 43 und 44.

Alle Baureihen auch mit spielbehafteten Zahnkränzen erhältlich (siehe Seite 44).

Elastomerkupplung
mit Spreiznabe

optional komplett
in Edelstahl

KBE4



Bestellbeispiel

KBE4 - 38 - 40 - 35 - 98Sh

Typ Größe ØD1 (H7) ØD2 (h7) Shorehärte

Größe	Abmessungen (mm)											Technische Daten			Drehmoment (Nm)			
	Ø A	L	Ø D1	Ø D2	E1	E2	N	C	Ø B	G1	G2	Maximaldrehzahl upm. (1/min)	Masse (pro Kupplung) (g)	Massenträgheitsmoment (pro Kupplung) J (g m²)	64 ShoreD (grün)	98 ShoreA (rot)	92 ShoreA (gelb)	80 ShoreA (blau)
	Außen-Ø	Länge	Bohrungen (H7) von-bis	Zapfen (h7) von-bis					Stör Ø	Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Schraube (ISO4762) TA (Nm)							
12	25	26	4-12	10-16	11	12	4	5	27.5	M3	M4	27000	58	0.010	12	9	5	3
14	30	28	4-16	13 - 25	11	20	7	5	32.2	M3 2	M5 9	20000	98	0.010	16	12.5	7.5	4
19	40	40	10-22/24*	14 - 30	17	25	10	9	47	M6 15	M6 15	19000	240	0.042	26	21	12	6
24	55	46	12 - 32	23 - 36	20	27	11	10	56.4	M6 15	M8 40	14000	463	0.158	75	60	35	17
28	65	51	19 - 37	26 - 42	21	32	16	11	72.6	M8 40	M10 84	11500	799	0.375	200	160	95	46
38	80	68	20 - 48	38 - 60	31	45	20	15	83.3	M8 40	M12 145	9500	1754	1.213	405	325	190	x
42	95	92.5	25 - 50	42 - 80	51	55	21	18	95	M10 84	M16 310	6031	3966	4.180	560	450	265	x
48	105	102	25 - 62	42 - 90	55	60	24.5	20	105	M12 145	M16 310	5457	5392	7030	655	525	310	x

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																					
Größe	4	6	8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40
12	6.6	6.9	7.4	8.0	8.6																
14	7.7	8.3	8.9	9.2	9.4	9.7	10	10.6	10.9	11.2											
19					44	45	47	49	50	51	54	55	56								
24							61	63	64	65	67	69	70	74	76	79	81	84			
28												114	116	123	124	130	133	137	142		
38													135	142	144	149	152	156	161	166	169
42															294	304	310	317	327	337	343
48															476	491	500	510	524	539	548

Material

Nabe - Aluminium
Spreiznabe - Stahl
Zahnkranz - Polyurethan
Bohrungstoleranz: H7
Passfedernut wahlweise nach DIN 6885

Nabe

Passfedernut

* Für Bohrungen > 22H7 bis 24H7 werden die Naben mit Schraube M5 gefertigt.


Weitere Shorehärten und technische Daten finden Sie auf Seite 43 und 44.

Alle Baureihen auch mit spielbehafteten Zahnkränzen erhältlich (siehe Seite 44).


spielfreie Zahnkränze zu Elastomerkupplungen Typ KBE Serie

**80 ShoreA**


Dauertemperatur: -50 bis +80
max. Temp. kurzzeitig: -60 bis +120

**92 ShoreA**

Dauertemperatur: -30 bis +90
max. Temp. kurzzeitig: -50 bis +120

**98 ShoreA**

Dauertemperatur: -30 bis +90
max. Temp. kurzzeitig: -40 bis +120

**64 ShoreD**

Dauertemperatur: -20 bis +110
max. Temp. kurzzeitig: -30 bis +120

Bestellbeispiel**ZK19 - 98Sh**

Typ / Größe


Shorehärte

Größe	Zahnkranz	Drehmoment [Nm]		Drehfedersteife statisch [Nm/rad]	Drehfedersteife dynamisch [Nm/rad]	Federsteifigkeit radial [N/mm]	Versatz			max. Durchgangs- bohrung [mm]
		TK Nenn	TK max				axial [mm]	radial [mm]	angular [Grad]	
5	80 ShA	0.3	0.6	3.15	10	82	+0.4/-0.2	0.12	1.1°	3
	92 ShA	0.5	1	5.16	16	154	+0.4/-0.2	0.06	1.0°	
7	80 ShA	0.7	1.4	8.6	26	114	+0.6/-0.3	0.15	1.1°	3
	92 ShA	1.2	2.4	14.3	43	219	+0.6/-0.3	0.10	1.0°	
	98 ShA	2	4	22.9	69	421	+0.6/-0.3	0.10	1.0°	
	64 ShD	2.4	4.8	34.3	103	630	+0.6/-0.3	0.04	0.8°	
9	80 ShA	1.8	3.6	17.2	52	125	+0.8/-0.4	0.2	1.1°	7
	92 ShA	3	6	31.5	95	262	+0.8/-0.4	0.15	1.0°	
	98 ShA	5	10	51.6	155	518	+0.8/-0.4	0.1	0.9°	
	64 ShD	6	12	74.6	224	739	+0.8/-0.4	0.05	0.8°	
12	80 ShA	3	6	84.3	252	274	+0.9/-0.4	0.20	1.1°	8
	92 ShA	5	10	160.4	482	470	+0.9/-0.4	0.14	1.0°	
	98 ShA	9	18	240.7	718	846	+0.9/-0.4	0.08	0.9°	
	64 ShD	12	24	327.9	982	1198	+0.9/-0.4	0.05	0.8°	
14	80 ShA	4	8	60.2	180	153	+1.0/-0.5	0.21	1.1°	10
	92 ShA	7.5	15	114.6	344	336	+1.0/-0.5	0.15	1.0°	
	98 ShA	12.5	25	171.9	513	654	+1.0/-0.5	0.09	0.9°	
	64 ShD	16	32	234.2	702	856	+1.0/-0.5	0.06	0.8°	
19	80 ShA	6	12	618	1065	582	+1.2/-0.5	0.15	1.1°	18
	92 ShA	12	24	1090	1815	1120	+1.2/-0.5	0.10	1.0°	
	98 ShA	21	42	1512	2540	2010	+1.2/-0.5	0.06	0.9°	
	64 ShD	26	52	2560	3810	2930	+1.2/-0.5	0.04	0.8°	
24	80 ShA	17	34	860	1390	840	+1.4/-0.5	0.2	1.0°	27
	92 ShA	35	70	2300	5130	1900	+1.4/-0.5	0.15	1.0°	
	98 ShA	60	120	3700	8130	2940	+1.4/-0.5	0.11	0.9°	
	64 ShD	75	150	5030	11500	4200	+1.4/-0.5	0.08	0.8°	
28	80 ShA	46	92	1370	2350	990	+1.5/-0.7	0.2	1.3°	30
	92 ShA	95	190	4080	6745	1780	+1.5/-0.7	0.15	1.0°	
	98 ShA	160	320	6410	9920	3200	+1.5/-0.7	0.11	0.9°	
	64 ShD	200	400	10260	20177	4348	+1.5/-0.7	0.08	0.8°	
38	92 ShA	190	380	6525	12000	2350	+1.8/-0.7	0.17	1.0°	38
	98 ShA	325	650	11800	21850	4400	+1.8/-0.7	0.12	0.9°	
	64 ShD	405	810	26300	40335	6474	+1.8/-0.7	0.09	0.8°	
42	92 ShA	265	530	10870	20500	4100	+2.0/-1.0	0.19	1.0°	46
	98 ShA	450	900	21594	37692	5940	+2.0/-1.0	0.14	0.9°	
	64 ShD	560	1120	36860	71400	7590	+2.0/-1.0	0.10	0.8°	
48	92 ShA	310	620	12968	22800	4500	+2.1/-1.0	0.23	1.0°	51
	98 ShA	525	1050	25759	49400	6820	+2.1/-1.0	0.16	0.9°	
	64 ShD	655	1310	57630	102800	9000	+2.2/-1.0	0.11	0.8°	
55	92 ShA	410	820	15482	21375	2980	+2.2/-1.0	0.24	1.0°	58
	98 ShA	685	1370	42117	61550	6686	+2.2/-1.0	0.17	0.9°	
	64 ShD	825	1650	105730	130200	9248	+2.2/-1.0	0.12	0.8°	

spielbehaftete Zahnkränze zu Elastomerkupplungen Typ KBES Serie

**92 ShoreA**

Dauertemperatur: -30 bis +90
max. Temp. kurzzeitig: -50 bis +120

**98 ShoreA**

Dauertemperatur: -30 bis +90
max. Temp. kurzzeitig: -40 bis +120

Bestellbeispiel**ZKES24 - 92Sh**

Typ / Größe

Shorehärte

Größe	Zahnkranz	Drehmoment [Nm]		Drehfedersteife statisch [Nm/rad]	Drehfedersteife dynamisch [Nm/rad]	Federsteifigkeit radial [N/mm]	Versatz			Durchgangsbohrung [mm]
		TK Nenn	TK max				axial [mm]	radial [mm]	angular [Grad]	
5	92 ShA	0.5	0.6	5.16	16	154	+0.4/-0.2	0.06	1.0°	3
7	92 ShA	1.2	2.4	14.3	43	219	+0.6/-0.3	0.10	1.0°	3
	98 ShA	2	4	22.9	69	421	+0.6/-0.3	0.10	1.0°	
9	92 ShA	3	6	31.5	95	262	+0.8/-0.4	0.15	10°	7
	98 ShA	5	10	51.6	155	518	+0.8/-0.4	0.1	0.9°	
12	92 ShA	5	10	160.4	482	470	+0.9/-0.4	0.14	1.0°	8
	98 ShA	9	18	240.7	718	846	+0.9/-0.4	0.08	0.9°	
14	92 ShA	7.5	15	114.6	344	336	+1.0/-0.5	0.15	1.0°	10
	98 ShA	12.5	25	171.9	513	654	+1.0/-0.5	0.09	0.9°	
19	92 ShA	12	24	1090	1815	1120	+1.2/-0.5	0.10	1.0°	18
	98 ShA	21	42	1512	2540	2010	+1.2/-0.5	0.06	0.9°	
24	92 ShA	35	70	2300	5130	1900	+1.4/-0.5	0.15	1.0°	27
	98 ShA	60	120	3700	8130	2940	+1.4/-0.5	0.11	0.9°	
28	92 ShA	95	190	4080	6745	1780	+1.5/-0.7	0.15	1.0°	30
	98 ShA	160	320	6410	9920	3200	+1.5/-0.7	0.11	0.9°	
38	92 ShA	190	380	6525	12000	2350	+1.8/-0.7	0.17	1.0°	38
	98 ShA	325	650	11800	21850	4400	+1.8/-0.7	0.12	0.9°	
42	92 ShA	265	530	10870	20500	4100	+2.0/-1.0	0.19	1.0°	46
	98 ShA	450	900	21594	37692	5940	+2.0/-1.0	0.14	0.9°	
48	92 ShA	310	620	12968	22800	4500	+2.1/-1.0	0.23	1.0°	51
	98 ShA	525	1050	25759	49400	6820	+2.1/-1.0	0.16	0.9°	
55	92 ShA	410	820	15482	21375	2980	+2.2/-1.0	0.24	1.0°	58
	98 ShA	685	1370	42117	61550	6686	+2.2/-1.0	0.17	0.9°	

Bestellbeispiele für Elastomerkupplungen mit spielbehafteten Zahnkränzen**KBES1 - 28 - N24 - N30 - 92 Sh**

statt KBE1

Größe

Bohrung 1 m. Nut

Bohrung 2 m. Nut

Shorehärte

KBES2 - 42 - 30 - 45 - 98 Sh

statt KBE2

Größe

Bohrung 1

Bohrung 2

Shorehärte

KBES2D - 19 - 10 - 22 - 98 Sh

statt KBE2D


Größe

Bohrung 1

Bohrung 2

Shorehärte

Distanzkupplungen




Distanzkupplung in
Halbschalenausführung mit Bälgen

DRB



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl

optional
mit Carbonrohr



Bestellbeispiel

DRB / 60 - 2000 - 15 - 20 - (S)

Typ / Größe

Länge

$\varnothing D1$
(H7)

$\varnothing D2$
(H7)

Optionen

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)											Technische Daten	
		L		Ø A	Ø D1/D2	H	C	E	K	G	R	Ø B	Federsteifigkeit	
		min	max	Außen- Ø	Bohrungen (H7)					Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Rohr Ø	Stör Ø	Torsion Bälge C _t 10 ³ (Nm/rad)	Torsion Rohr C _t 10 ³ (Nm/rad)
4.5	4.5	68	3000	32.5	6-18	12	4.5	13	8.5	M4 3.5	30	34	3.2	0.5
10	10	82	3000	40.5	6-25	15.5	5	13.5	9	M4 4.5	35	41.5	4.1	1.8
18	18	108	3000	45	10-25.4	17	5.5	19.5	13	M5 8	35	47.4	10	1.8
30	30	111	3500	56	10-32	20	7.5	27	17	M6 15	50	56.4	19	6.5
60	60	135	4000	66	12-35	23	9.5	31	21	M8 40	60	66.2	37.5	11.5
150	150	154	4000	82	12-44	28	11	36	23.5	M10 84	75	82.9	77.5	23
200	200	169	4000	90	16-48	31	12.5	39.5	26.5	M12 125	90	90.8	87.5	73
300	300	179	4000	110	20-60	39	13	41	28	M12 145	100	110	251	194
500	500	215	4000	122	25-72	45	16.5	52	35.5	M12 145	100	122	345	194

Material

Balg - Edelstahl
Naben - Aluminium
Zwischenrohr - Aluminium

Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885

Temperaturbereich

-30 °C ~ 120 °C



Längere Ausführungen bis 6 m auf Anfrage!

Eine Balgbruchsicherung ist automatisch integriert.

Informationen zu zulässigen Achsversätzen und maximalen Drehzahlen finden Sie in unseren Betriebs – und Montageanleitungen.

Distanzkupplung
mit Schlitzkupplungen

DRF



Bestellbeispiel

DRF / 40 - 1250 - 10 - 16 - VA

Typ / Größe

Länge

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Material

Größe	Drehmoment TKN (Nm) AL	Drehmoment TKN (Nm) VA	Abmessungen (mm)									Technische Daten				
			L		Ø A	ØD1/ØD2	H	C	K	Ø B	G	Ø R	Federsteifigkeit AL		Federsteifigkeit VA	
			min.	max.	Außen-Ø	Bohrungen (H7) von-bis					Schraube (ISO4762) TA (Nm)	Rohr Ø	Torsion CT (Nm/rad) AL	Torsion CT (Nm/rad) Rohr	Torsion CT (Nm/rad) VA	Torsion CT (Nm/rad) Rohr
25	7	16	65	3000	25	6-12	8.5	4	8.6	25.5	M3x10 1.5	25	733	550	1558	1520
30	10	25	85	3000	30	6-14	10.5	5.5	12	31.5	M4x10 3.4	30	868	500	2530	3250
40	19	36	105	3000	40	6-19	14	5.5	12	41	M5x14 7	35	3767	770	11008	5352
50	35	73	135	3000	50	10-26	17	9.5	20.7	51	M6x16 14	50	7196	6400	20995	19391
60	70	110	165	3000	60	10-30	22	12.5	26.6	63	M8x18 27	60	12750	11400	37165	34544
70	130	190	195	3000	70	15-35	25	12.5	27	x	M8x25 27	60	66768	11400	196024	34544
80	180	240	205	3000	80	20-40	29	12.5	27	80.5	M8x30 27	75	78189	23000	229524	69550

Material

Kupplung: Aluminium oder Edelstahl

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885


Längere Ausführungen bis 6 m auf Anfrage!

Informationen zu zulässigen Achsversätzen und maximalen Drehzahlen finden Sie in unseren Betriebs – und Montageanleitungen.

Sondermaterialien auf Anfrage.


Distanzkupplung mit Elastomerstern
und in Halbschalenausführung

DRE



optional
lasergeschweißt
optional komplett
in Edelstahl

optional
mit Carbonrohr



Bestellbeispiel

DRE / 19 - 2000 - 10 - 16 - 98Sh

Typ / Größe

Länge

ØD1
(H7)ØD2
(H7)

Shorehärte

Größe	Abmessungen (mm)											Technische Daten		Drehmoment (Nm)				
	Ø D1/D2		Ø A	E	K	F	L		R	Ø B	C	H	G ISO4762	CT/m (Nm/rad)	64 ShoreD (grün)	98 ShoreA (rot)	92 ShoreA (gelb)	80 ShoreA (blau)
	Bohrungen (H7)		Außen- durch- messer				min	max	Rohr Ø	Stör Ø								
min	max																	
9	4	11	20	10	8	10	90	3000	20	23.5	5	7	M2.5 0.85	300	6	5	3	1.8
12	4	12	25	11	8	12	95	3000	25	27.2	5	9	M3 2	550	12	9	5	3
14	4	16	30	11	8	13	102	3000	30	34	5	10.5	M4 5	500	16	12.5	7.5	4
19	8	21/25*	40	25	19.5	16	133	3000	35	46	8.0	14.5	M6 15	1770	26	21	12	6
24	10	32	55	30	22.0	18	157	3000	50	57.5	10.5	20	M6 15	6400	75	60	35	17
28	14	37	65	35	25.0	20	181	3000	60	73	11.5	25	M8 40	11400	200	160	95	46
38	18	48	80	45	33.0	24	229	3000	75	83.5	15.5	29	M8 40	23000	405	325	190	x
42	22	50	95	50	36.5	26	253	3000	100	93.5	18.0	32	M10 84	194000	560	450	265	x
48	22	57	105	56	39.5	28	281	3000	100	105	18.5	36	M12 145	194000	655	525	310	x

	Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																									
Größe	4	6	8	10	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	46	48	50	55	
9	2.6	3.9	5.2	6.5																						
12	5.8	8.7	11.7	14.6	20.4	21.8	23.3																			
14	10.3	15.5	20.7	25.8	36.1	38.7	41.3																			
19			47	59	83	89	95	107	113	119																
24				59	83	89	95	107	113	119	130	142	148	166	178	190										
28					123	132	141	159	167	176	194	211	220	247	264	282	308	335								
38								159	167	176	194	211	220	247	264	282	308	335	352	370	396					
42											370	404	420	471	505	538	589	639	673	706	757	774	807	841		
48											539	588	612	686	735	784	857	931	980	1029	1102	1127	1176	1225	1347	

Material

Nabe: Aluminium
Zahnkranz: Polyurethan
Zwischenrohr: Aluminium

Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885

* Für Bohrungen > 21H7 bis 25H7 werden die Naben mit 2xM4 gefertigt.


Längere Ausführungen bis 6 m auf Anfrage!

Informationen zu zulässigen Achsversätzen und maximalen Drehzahlen finden Sie in unseren Betriebs – und Montageanleitungen.

Weitere Shorehärten und technische Daten finden Sie auf Seite 43 und 44.

Alle Baureihen auch mit spielbehafteten Zahnkränzen erhältlich (siehe S. 44).

Gelenkkupplungen




Gelenkkupplung

Linearkupplung mit Gewinde

GK



optional komplett
in Edelstahl



Bestellbeispiel

GK / 27 - M5 - M6 - (S)

Typ / Größe

Gewinde
Zapfen
Ø D1

Gewinde
Bohrung
Ø D2

Option

Größe	Axialkraft F_{KA} (N)	Abmessungen (mm)					Technische Daten					
		L	Ø A	SW	E2	Ø B	Masse (kg)	Massen- trägheitsmoment J (kg mm ²)	Federsteifigkeit axial CA (N/mm)	Versatz		max Drehzahl min ⁻¹
		Länge	Außen- Ø	Schlüssel- weite	max. Einschraub- tiefe	Stör- Ø				radial Δ Kr (mm)	Winkel Δ Kw (°)	
18	200	24	18	16	5.5	19	0.013	0.52	8500	1	6	10000
27	800	36	27	24	10.5	30	0.046	4.25	14800	1	6	7500
35	1000	37	35	32	11	39	0.082	12.37	19000	1.5	6	6000
56	4000	53	56	50	15	61	0.31	121	33000	2	6	3750
75	7500	83	74.5	65	25	80	0.87	594	42800	2	6	2850
100	13000	78	100	90	27	106	1.83	2194	62000	2.5	6	2100

Größe	Nabenausführung	Gewindegröße (übertragbare Axialkraft in N)													
	D1/D2	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48
18	Zapfen D1	510	670	857	1017	1380									
	Zapfenlänge E1 (mm)	5	6	8	8	10									
	Gewinde D2	634	1105	1788	2531	4631									
27	Zapfen D1		670	857	1017	1380	1740								
	Zapfenlänge E1 (mm)		6	8	8	10	12								
	Gewinde D2	634	1105	1788	2531	4631	7313								
35	Zapfen D1					1380	1740	1970	2710						
	Zapfenlänge E1 (mm)					10	12	15	20						
	Gewinde D2			1788	2531	4631	7313	10603	9800						
56	Zapfen D1							1970	2710	3386	4064	5142			
	Zapfenlänge E1 (mm)							15	20	25	30	36			
	Gewinde D2					4631	7313	10603	13610	15400	22140	35344			
75	Zapfen D1									3386	4064	5142	6218		
	Zapfenlänge E1 (mm)									25	30	36	40		
	Gewinde D2						7313	10603	13610	15400	22140	35344	51390		
100	Zapfen D1											5142	6218	7296	8374
	Zapfenlänge E1 (mm)											36	40	48	55
	Gewinde D2							10603	13610	15400	22140	35344	51390	70484	92625

Material

Innenring - Aluminium
Nabe - Aluminium
Stifte - Stahl


Temperaturbereich

-100 °C ~ 250 °C

Gelenkkupplung
mit Klemmnabe

optional komplett
in Edelstahl

GK-T



Bestellbeispiel

GK-T / 27 - 6 - 10 - (S)

Typ / Größe

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Option

Größe	Drehmoment T_{KN} (Nm)	Drehmoment T_{kmax} (Nm)	Abmessungen (mm)								Technische Daten					
			L	Ø A	ØD1 / ØD2	E	Ø B	C	H	G	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (kg mm ²)	Torsions- steifigkeit CT (Nm/rad)	Versatz		max Drehzahl min-1
			Länge	Außen- Ø	Bohrungen (H7)	Nabenlänge	Stör- Ø			Schraube (ISO 4762) TA (Nm)				radial ΔK_r (mm)	Winkel ΔK_w (°)	
18	2	3	24	18	3-10	5.5	19	2.5	6.5	M2 0.54	0.011	0.526	458	0.6	6	10000
27	5	10	36	27	4-14	10.5	30	3.5	10	M3 1.9	0.040	4.30	802	1	6	7500
35	10	18	37	35	5-20	11	39	4.5	13	M4 4.6	0.069	12.19	1701	1.5	6	6000
56	35	100	53	56	8-32	15	61	6.5	20	M6 15.7	0.278	124	20630	2	6	3750
75	100	250	83	74.5	10-41	25	80	10	28	M8 38	0.76	609	51575	2	6	2850
100	250	580	97	100	20-55	27	106	12	37.5	M12 130	1.60	2246	85943	2.5	6	2100

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																								
D1/D2	3	4	6	8	10	14	15	16	18	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55
Größe																								
18	1.9	2	2.3	2.5	2.8																			
27		6.9	7.4	8.0	8.6																			
35			16.4	17.4	18.5	20.5	20.9	21.6	22.6	23.6														
56				57	59	64	65	66	69	72	73	76	78	80	83	85								
75					143	151	153	156	160	164	166	173	175	181	186	190	196	199	207					
100										475	485	495	504	515	525	530	550	560	575	580	600	615	625	650

Material

Innenring - Aluminium
Nabe - Aluminium
Stifte - Stahl


Temperaturbereich
Passfedernut

- 100 °C ~ 250 °C
wahlweise nach DIN6885

Gelenkkupplung
in Halbschalenausführung

optional komplett
in Edelstahl

GK-TH



Bestellbeispiel

GK-TH / 27 - 6 - 10 - (S)

Typ / Größe

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Option

Größe	Drehmoment T _{KN} (Nm)	Drehmoment Tkmax (Nm)	Abmessungen (mm)										Technische Daten					
			L	Ø A	Ø D1/D2	Ø B	C	K	W	H	E	G	Masse (kg)	Massen- trägheits- moment J (kg mm ²)	Torsions- steifigkeit CT (Nm/rad)	Versatz		max Drehzahl min-1
			Länge	Außen- Ø	Bohrungen (H7)	Stör- Ø					Naben- länge	Schraube (ISO 4762) TA (Nm)				radial Δ Kr (mm)	Winkel Δ Kw (°)	
27	5	10	36	27	4-14	30	3.5	7.5	21	10	10.5	M3 1.9	0.040	4.30	802	1	6	7500
35	10	18	37	35	5-20	39	4.5	8.5	20	13	11	M4 4.6	0.069	12.19	1701	1.5	6	6000
56	35	100	53	56	8-32	61	6.5	12	29	20	15	M6 15.7	0.278	124	20630	2	6	3750
75	100	250	83	74.5	10-41	80	10	19	45	28	25	M8 38	0.76	609	51575	2	6	2850
100	250	580	97	100	20-55	106	12	21.5	54	37.5	27	M12 130	1.60	2246	85943	2.5	6	2100

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																							
D1/D2	4	6	8	10	14	15	16	18	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55
Größe																							
27	5.8	8.7	11.5	14.4	20.2																		
35		15.5	20.7	25.8	36.1	38.7	41.3	46.5	51.6														
56			47.4	59.3	83	88.9	94.8	106.7	118.5	130.4	142.2	148.1	165.9	177.8	189.6								
75				109	152	163	174	195	217	239	261	271	304	326	347	380	413	434					
100									503	553	603	628	704	754	804	879	955	1005	1055	1131	1206	1256	1382

Material	Innenring - Aluminium Nabe - Aluminium Stifte - Stahl
Temperaturbereich	-100 °C ~ 250 °C
Passfedernut	wahlweise nach DIN 6885


Kreuzschieberkupplungen



Kreuzschieberkupplung
mit Gewindestift

optional komplett
in Edelstahl

KBX1C



Bestellbeispiel

KBX1C / 25 - 5 - 10

Typ / Größe

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	Abmessungen (mm)						Technische Daten						
		L	Ø A	Ø D1/D2	E	C	G	Masse (g)	Massen- trägheits- moment J (g cm²)	Federstei- gkeit	Versatz			max Drehzahl min-1
		Länge	Außen- Ø	Bohrungen (H7) von-bis		Schraube (ISO4029) TA (Nm)	Torsion CT (Nm/rad)			radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)		
12	0.9	14.5	12	3-5	3.9	2	M3 x 3 0.7	3.5	0.68	55	1	0.05	1.5	15000
16	1.0	18	16	3-7	4.8	2.3	M3 x 4 1	6.5	2.43	65	1	0.1	1.5	13000
20	1.5	20	20	4-8	5.1	2.5	M4 x 6 1.7	13	7.30	120	1.5	0.1	1.5	11000
25	2.5	25.5	25	5-10	6.9	3	M4 x 6 1.7	24.5	22	200	2	0.1	1.5	10000
32	7	32	32	6-15	8	4	M5 x 8 4	46	70.5	620	2.5	0.2	1.5	9000

Material

Nabe: Aluminium oder Edelstahl
Übertragungsscheibe: Acetal

Nabe

Bohrungstoleranz: H7


Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885

Kreuzschieberkupplung
mit Klemmnabe

optional komplett
in Edelstahl

KBX2



Bestellbeispiel

KBX2 / 25 - 8 - 10

Typ / Größe

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	max. Drehmoment (Nm)	Abmessungen (mm)							Technische Daten							
			L	Ø A	Ø D1/D2	E	C	H	Ø B	G	Masse (g)	Massenträgheitsmoment J (g cm²)	Federsteifigkeit	Versatz			max Drehzahl min-1
			Länge	Außen-Ø	Bohrungen (H7) von~bis					Schraube (ISO4762) TA (Nm)			Torsion CT (Nm/rad)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)	
16	1	2	24	16	3-6	7.8	3	5	17.5	M2.5x6 1	9.8	3.52	65	1	0.1	1.5	13000
20	1.5	3	26	20	4-8	8.1	3	6.5	20	M2.5x8 1	14.7	8.44	120	1.5	0.1	1.5	11000
25	2.5	5	32	25	5-12	10.2	3.8	8	25	M3x10 1.7	30.3	27.1	200	2	0.1	1.5	10000
32	7	14	45	32	6-15	14.5	4.8	11	32.5	M4x12 3.5	66	102	600	2.5	0.15	1.5	9000
40	12.5	25	52	40	8-19	16.5	5.8	14	42	M5x16 8	117.5	282	1200	3	0.15	1.5	8000
50	20	40	58	50	10-25	19	6.3	19	51	M5x16 8	194	741	1400	3.2	0.2	1.5	7000

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																							
Größe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
16	1.9	2	2.2	2.3																			
20		2.5	2.6	2.7	2.9	3																	
25			5.1	5.3	5.6	5.8	6.1	6.3															
32				11	11.4	11.8	12.2	12.6	13	13.4	13.8	14.2	14.6										
40						10.3	10.6	10.9	11.2	11.4	11.7	12	12.3	12.6	12.9	13.2	13.4						
50								26	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	34	34	35

Material

Nabe: Aluminium oder Edelstahl
Übertragungsscheibe: Acetal

Nabe

Bohrungstoleranz: H7


Passfedernut

wahlweise nach DIN 6885

Kreuzschieberkupplung
mit Klemmnabe kompakt

optional komplett
in Edelstahl

KBX2C



Bestellbeispiel

KBX2C / 25 - 5 - 10

Typ / Größe

ØD1
(H7)

ØD2
(H7)

Größe	Drehmoment TKN (Nm)	max. Drehmoment (Nm)	Abmessungen (mm)								Technische Daten						
			L	Ø A	Ø D1/D2	E	C	H	Ø B	G	Masse (g)	Massenträgheitsmoment J (g cm²)	Federsteifigkeit Torsion CT (Nm/rad)	Versatz			max Drehzahl min-1
			Länge	Außen- Ø	Bohrungen (H7) von-bis				Schraube (ISO4762) TA (Nm)	radial ΔKr (mm)				axial ΔKa (mm)	Winkel ΔKw (°)		
12	0.9	1.8	16.5	12	3-5	4.9	2.5	4.1	18	M2x6 0.5	3.8	0.8	55	1	0.05	1.5	15000
16	1	2	21	16	3-6	6.3	3	5	20	M2.5x6 1	8.7	3.2	65	1	0.1	1.5	13000
20	1.5	3	22.5	20	4-8	6.4	3	6.5	25	M2.5x8 1	12.7	7.3	120	1.5	0.1	1.5	11000
25	2.5	5	27	25	5-10	7.7	3.8	8	33	M3x10 1.7	25.4	22.7	200	2	0.1	1.5	10000
32	7	14	35	32	6-15	9.5	4.8	11	40	M4x12 3.5	50	76.2	620	2.5	0.1	1.5	9000

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)													
Größe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	1.4	1.5	1.6										
16	1.9	2	2.2	2.3									
20		2.5	2.6	2.7	2.9	3							
25			5.1	5.3	5.6	5.8	6.1	6.3					
32				11	11	12	12	13	13	13	14	14	15

Material

Nabe: Aluminium oder Edelstahl
Übertragungsscheibe: Acetal


Nabe

Bohrungstoleranz: H7

Passfedernut


wahlweise nach DIN 6885

Schalenkupplungen



Schalenkupplungen
mit Gewindestiften

KBST1



Bestellbeispiel

KBST1 - 25

Stahl brüniert



Typ

Größe

KBST1 Schalenkupplung - Stahl brüniert							
Größe	Drehmoment Stahl Nm	Abmessungen			G Schraube (DIN 916)	Anzugsmoment der Schrauben Nm	Gewicht g
		Ø D mm	Ø A mm	L mm			
6	4	6	18	30	M4x5	2.2	47
8	8	8	24	35	M4x8	2.2	102
10	12	10	29	45	M5x8	4	185
12	17	12	29	45	M6x8	7.2	180
14	30	14	34	50	M6x8	7.2	272
15	32	15	34	50	M6x8	7.2	266
16	35	16	34	50	M6x8	7.2	261
20	70	20	42	65	M6x8	7.2	518
25	135	25	45	75	M8x6	17	623
30	155	30	53	83	M8x10	17	920
35	230	35	67	95	M8x10	17	1880
40	310	40	77	108	M10x14	33	2710
50	490	50	85	124	M10x14	33	3520

Schalenkupplungen
mit Gewindestiften, in Edelstahl

KBST1-VA



Bestellbeispiel

KBST1-VA - 25

Edelstahl


Typ

Größe

KBST1-VA Schalenkupplung - Edelstahl							
Größe	Drehmoment Edelstahl Nm	Abmessungen			G Schraube (DIN 916)	Anzugsmoment der Schrauben Nm	Gewicht g
		Ø D mm	Ø A mm	L mm			
6	2.7	6	18	30	M4x5	1.76	54
8	5.4	8	24	35	M4x8	1.76	112
10	8.1	10	29	45	M5x8	3.2	206
12	12	12	29	45	M6x8	5.8	195
14	20	14	34	50	M6x8	5.8	293
15	22	15	34	50	M6x8	5.8	288
16	24	16	34	50	M6x8	5.8	279
20	47	20	42	65	M6x8	5.8	549
25	91	25	45	75	M8x6	13.6	640
30	105	30	53	83	M8x10	13.6	980
35	155	35	67	95	M8x10	13.6	1918
40	210	40	77	108	M10x14	26.4	2872
50	340	50	85	124	M10x14	26.4	3610

Schalenkupplungen
einfach geschlitzt

KBST2



Bestellbeispiel für Standardkupplung

KBST2 - 50

Typ

Größe

Diese Kupplung wird automatisch mit durchgängiger Bohrung 50H7 geliefert.

Bestellbeispiel für Kupplung mit unterschiedlichen Bohrungen

KBST2 - 50 - 45 - 48

Typ

Größe

ØD1

ØD2

Diese Kupplung entspricht den Abmessungen der KBST2-50 und wird mit der Bohrungskombination 45H7 - 48H7 geliefert.

KBST2 Schalenkupplung - Stahl brüniert												
Größe	Drehmoment Stahl Nm	Abmessungen								G Schrauben (ISO4762)	T _A Anzugsmoment der Schrauben Nm	Gewicht g
		Standard- bohrung Ø D1 H7	abgesetzte Bohrung Ø D1 / D2 H7 von-bis	Ø A mm	Ø B mm	L mm	C	C1	H			
6	30	6	5-7	18	21.2	30	4	7	5.5	M3x8	2	47
8	50	8	5-12	24	26.8	35	4.5	8	8.5	M3x10	3	102
10	100	10	5-15	29	32.7	45	6	10	10	M4x12	4.5	185
12	100	12	5-15	29	32.7	45	6	10	10	M4x12	4.5	180
14	190	14	10-17	34	39.1	50	6	12	11.5	M5x16	9	272
15	190	15	10-17	34	39.1	50	6	12	11.5	M5x16	9	266
16	190	16	10-17	34	39.1	50	6	12	11.5	M5x16	9	261
20	350	20	10-24	42	48.2	65	8	16	16	M6x16	15	518
25	390	25	10-26	45	50.8	75	10	17	17.5	M6x16	15	623
30	475	30	20-32	53	58.1	83	10.5	20.5	20.5	M6x18	15	920
35	1100	35	20-40	67	74.1	95	13	22	25	M8x25	40	1880
40	1325	40	30-50	77	83.4	108	15	24	30	M8x25	40	2710
50	2250	50	40-52	85	93.2	124	15	30	33	M10x25	84	3520


Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																									
Größe	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	46	48	50		
6	18	19																							
8	25	26	29	31	33																				
10	51	53	57	61	65	69																			
12	51	53	57	61	65	69																			
14				109	116	122	129																		
15				109	116	122	129																		
16				109	116	122	129																		
20				195	205	214	223	233	242	251	261														
25				209	219	228	237	247	256	265	275	284													
30									284	293	303	312	321	330	340										
35									582	599	616	632	649	666	682	699	716	732	749						
40														749	765	782	799	815	832	865	882	899	915		
50																			1400	1453	1479	1506	1532		

Passfedernuten

nach DIN 6885/1 sind nur bei durchgängigen Bohrungen möglich.

Schalenkupplungen
einfach geschlitzt

KBST2



Bestellbeispiel für Standardkupplung

KBST2 - 80

Typ

Größe

Diese Kupplung wird automatisch mit durchgängiger Bohrung 80H7 geliefert.

Bestellbeispiel für Kupplung mit unterschiedlichen Bohrungen

KBST2 - 80 - 75 - 90

Typ

Größe

ØD1

ØD2


Diese Kupplung entspricht den Abmessungen der KBST2-80 und wird mit der Bohrungskombination 75H7 - 90H7 geliefert.

KBST2 Schalenkupplung - Stahl brüniert												
Größe	Drehmoment Stahl Nm	Abmessungen								G Schrauben (ISO4762)	T _A Anzugsmoment der Schrauben Nm	Gewicht g
		Standard- bohrung Ø D1 H7	abgesetzte Bohrung Ø D1 / D2 H7 von-bis	Ø A mm	Ø B mm	L mm	C	C1	H			
55	3000	55	45-58	93	99.5	140	20	29	37	M10x30	84	4240
60	3300	60	50-64	100	105	150	20	34	40	M10x30	84	5100
65	4000	65	60-72	115	120	200	28	43	45	M12x35	144	9350
70	4800	70	65-78	122	125.5	220	30	49	48	M12x40	144	11510
75	5500	75	70-88	133	136	220	32	45	54	M12x40	144	12550
80	6800	80	75-92	138	140	220	32	45	56	M12x45	144	13670
85	7500	85	75-92	148	155	250	35	54	56	M16x45	354	19550
90	8400	90	80-100	157	162	280	40	59	60	M16x50	354	23990
95	10000	95	80-100	167	176	300	40	69	62	M20x55	590	31080
100	12500	100	80-104	173	181	320	45	69	65	M20x55	590	35590

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																				
Größe	45	48	50	52	55	58	60	64	65	70	72	75	78	80	85	88	90	95	100	104
55	1572	1611	1638	1664	1704	1743														
60			1717	1743	1783	1823	1849	1902												
65							2886	2963	2982	3078	3117									
70									3098	3194	3232	3290	3348							
75										3425	3463	3521	3579	3617	3713	3771				
80												3598	3656	3694	3790	3848	3886			
85												6758	6867	6939	7120	7228	7300			
90														7228	7409	7517	7589	7770	7951	
95														9865	10107	10252	10349	10591	10833	
100														10156	10397	10542	10639	10881	11123	11316


Passfedernuten

nach DIN 6885/1 sind nur bei durchgängigen Bohrungen möglich.



Schalenkupplungen
einfach geschlitzt, in Edelstahl

KBST2-VA



Bestellbeispiel für Standardkupplung

KBST2-VA - 50

Typ

Größe

Diese Kupplung wird automatisch mit durchgängiger Bohrung 50H7 geliefert.

Bestellbeispiel für Kupplung mit unterschiedlichen Bohrungen

KBST2-VA - 50 - 45 - 48

Typ

Größe

ØD1

ØD2

Diese Kupplung entspricht den Abmessungen der KBST2-50 und wird mit der Bohrungskombination 45H7 - 48H7 geliefert.

Schalenkupplung - Edelstahl rostfrei												
Größe	Drehmoment Edelstahl Nm	Abmessungen								G Schrauben (ISO4762)	T _A Anzugsmoment der Schrauben Nm	Gewicht g
		Standard- bohrung Ø D1 H7	abgesetzte Bohrungen Ø D1 / D2 H7 von-bis	Ø A mm	Ø B mm	L mm	C	C1	H			
6	25	6	5-7	18	21.2	30	4	7	5.5	M3x8	1.6	47
8	40	8	5-12	24	26.8	35	4.5	8	8.5	M3x10	1.6	102
10	90	10	5-15	29	32.7	45	6	10	10	M4x12	3.9	185
12	90	12	5-15	29	32.7	45	6	10	10	M4x12	3.9	180
14	160	14	10-17	34	39.1	50	6	12	11.5	M5x16	7.6	272
15	160	15	10-17	34	39.1	50	6	12	11.5	M5x16	7.6	266
16	160	16	10-17	34	39.1	50	6	12	11.5	M5x16	7.6	261
20	300	20	10-24	42	48.2	65	8	16	16	M6x16	13.2	518
25	325	25	10-26	45	50.8	75	10	17	17.5	M6x16	13.2	623
30	400	30	20-32	53	58.1	83	10.5	20.5	20.5	M6x18	13.2	920
35	925	35	20-40	67	74.1	95	13	22	25	M8x25	32	1880
40	1100	40	30-50	77	83.4	108	15	24	30	M8x25	32	2710
50	1875	50	40-52	85	93.2	124	15	30	33	M10x25	63	3520


Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																						
Größe	5	6	8	10	12	14	18	20	24	26	28	30	32	38	40	42	44	46	48	50	52	
6	15	16																				
8	21	22	23	25	27																	
10	44	45	49	52	56	59																
12	44	45	49	52	56	59																
14				93	98	104											Passfedernuten		nach DIN 6	durchgängig		
15				93	98	104																
16				93	98	104																
20				167	175	183	199	207	223													
25				179	187	195	211	219	235	243												
30								243	259	267	274	282	290									
35								510	539	553	568	582	597	641	655							
40												655	670	713	728	743	757	772	786	801		
50															1226	1250	1273	1296	1319	1342	1365	

Passfedernuten

nach DIN 6885/1 sind nur bei durchgängigen Bohrungen möglich.

Schalenkupplungen
einfach geschlitzt, in Edelstahl

KBST2-VA



Bestellbeispiel für Standardkupplung

KBST2-VA - 80

Typ

Größe

Diese Kupplung wird automatisch mit durchgängiger Bohrung 80H7 geliefert.

Bestellbeispiel für Kupplung mit unterschiedlichen Bohrungen

KBST2-VA - 80 - 75 - 90

Typ

Größe

Ø D1

Ø D2


Diese Kupplung entspricht den Abmessungen der KBST2-80 und wird mit der Bohrungskombination 75H7 - 90H7 geliefert.

Schalenkupplung - Edelstahl rostfrei												
Größe	Drehmoment Edelstahl Nm	Abmessungen								G Schrauben (ISO4762)	T _A Anzugsmoment der Schrauben Nm	Gewicht g
		Standard- bohrung Ø D1 H7	abgesetzte Bohrungen Ø D1 / D2 H7 von~bis	Ø A mm	Ø B mm	Ø L mm	C	C1	H			
55	2500	55	45-58	93	99.5	140	20	29	37	M10x30	63	4240
60	2750	60	50-64	100	105	150	20	34	40	M10x30	63	5100
65	3335	65	60-72	115	120	200	28	43	45	M12x35	108	9350
70	4000	70	65-78	122	125.5	220	30	49	48	M12x40	108	11510
75	4585	75	70-88	133	136	220	32	45	54	M12x40	108	12550
80	5660	80	75-92	138	140	220	32	45	56	M12x45	108	13670
85	6250	85	75-92	148	155	250	35	54	56	M16x45	264	19550
90	7000	90	80-100	157	162	280	40	59	60	M16x50	264	23990
95	8335	95	80-100	167	176	300	40	69	62	M20x55	363	31080
100	10400	100	80-104	173	181	320	45	69	65	M20x55	363	35590

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																				
Größe	45	48	50	52	55	58	60	64	65	70	72	75	78	80	85	88	90	95	100	104
55	1392	1427	1451	1474	1509	1544														
60			1521	1544	1580	1615	1638	1685												
65							1755	1802	1814	1872	1895									
70									1884	1942	1966	2001	2036							
75										2083	2106	2141	2176	2200	2258	2293				
80												2188	2223	2246	2305	2340	2363			
85												5932	6027	6090	6249	6344	6407			
90														6344	6503	6598	6661	6820	6978	
95														7107	7282	7386	7456	7630	7804	
100														7316	7491	7595	7665	7839	8013	8153


Passfedernuten

nach DIN 6885/1 sind nur bei durchgängigen Bohrungen möglich.



Schalenkupplungen
geteilt

KBST2-G



Bestellbeispiel für Standardkupplung

KBST2-G - 50

Typ

Größe

Diese Kupplung wird automatisch mit durchgängiger Bohrung 50H7 geliefert.

Bestellbeispiel für Kupplung mit unterschiedlichen Bohrungen

KBST2-G - 50 - 45 - 48

Typ

Größe

ØD1

ØD2

Diese Kupplung entspricht den Abmessungen der KBST2-G-50 und wird mit der Bohrungskombination 45H7 - 48H7 geliefert.

Schalenkupplung geteilt - Stahl brüniert

Größe	Drehmoment Stahl Nm	Abmessungen								G Schrauben (ISO4762)	T _A Anzugsmoment der Schrauben Nm	Gewicht g
		Standard- bohrung Ø D1 H7	abgesetzte Bohrung Ø D1 / D2 H7 von-bis	Ø A mm	Ø B mm	L mm	C1	C2	H			
6	30	6	5-7	18	21.2	30	4	7	5.5	M3x8	2	47
8	50	8	5-12	24	26.8	35	4.5	8	8.5	M3x10	3	102
10	100	10	5-15	29	32.7	45	6	10	10	M4x12	4.5	185
12	100	12	5-15	29	32.7	45	6	10	10	M4x12	4.5	180
14	190	14	10-17	34	39.1	50	6	12	11.5	M5x16	9	272
15	190	15	10-17	34	39.1	50	6	12	11.5	M5x16	9	266
16	190	16	10-17	34	39.1	50	6	12	11.5	M5x16	9	261
20	350	20	10-24	42	48.2	65	8	16	16	M6x16	15	518
25	390	25	10-26	45	50.8	75	10	17	17.5	M6x16	15	623
30	475	30	20-32	53	58.1	83	10.5	20.5	20.5	M6x18	15	920
35	1100	35	20-40	67	74.1	95	13	22	25	M8x25	40	1880
40	1325	40	30-50	77	83.4	108	15	24	30	M8x25	40	2710
50	2250	50	40-52	85	93.2	124	15	30	33	M10x25	84	3520

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)


Größe	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	26	28	30	32	34	38	42	44	48	50	52
6	29	35																			
8	29	35	47	58	70																
10	52	62	83	103	124	145															
12	52	62	83	103	124	145															
14				168	202	235	269														
15				168	202	235	269														
16				168	202	235	269														
20				237	284	332	379	427	474	521											
25				237	284	332	379	427	474	521	616										
30									474	521	616	664	711	758							
35									847	932	1102	1186	1271	1356	1441	1610					
40													1271	1356	1441	1610	1780	1864	2034	2119	
50																	2825	2960	3229	3363	3498

Passfedernuten

nach DIN 6885/1 sind bei allen Bohrungskombinationen möglich.

Schalenkupplungen
geteilt

KBST2-G



Bestellbeispiel für Standardkupplung

KBST2-G - 80

Typ

Größe

Diese Kupplung wird automatisch mit durchgängiger Bohrung 80H7 geliefert.

Bestellbeispiel für Kupplung mit unterschiedlichen Bohrungen

KBST2-G - 80 - 75 - 90

Typ

Größe

ØD1

ØD2

Diese Kupplung entspricht den Abmessungen der KBST-G-80 und wird mit der Bohrungskombination 75H7 - 90H7 geliefert.

Schalenkupplung geteilt - Stahl brüniert

Größe	Drehmoment Stahl Nm	Abmessungen								G Schrauben (ISO4762)	T _A Anzugsmoment der Schrauben Nm	Gewicht g
		Standard- bohrung Ø D1 H7	abgesetzte Bohrung Ø D1 / D2 H7 von-bis	Ø A mm	Ø B mm	L mm	C	C1	H			
55	3000	55	45-58	93	99.5	140	20	29	37	M10x30	84	4015
60	3300	60	50-64	100	105	150	20	34	40	M10x30	84	4860
65	4000	65	60-72	115	120	200	28	43	45	M12x35	144	8960
70	4800	70	65-78	122	125.5	220	30	49	48	M12x40	144	10900
75	5500	75	70-88	133	136	220	32	45	54	M12x40	144	12390
80	6800	80	75-92	138	140	220	32	45	56	M12x45	144	13170
85	7500	85	75-92	148	155	250	35	54	56	M16x45	354	18680
90	8400	90	80-100	157	162	280	40	59	60	M16x50	354	23080
95	10000	95	80-100	167	176	300	40	69	62	M20x55	590	29530
100	12500	100	80-104	173	181	320	45	69	65	M20x55	590	33990

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)



Größe	45	48	50	52	55	58	60	64	65	70	72	75	78	80	85	88	90	95	100	104
55	3144	3223	3276	3328	3408	3487														
60			3434	3487	3566	3645	3698	3804												
65							5772	5926	5964	6157	6234									
70									6195	6388	6465	6580	6696							
75										6849	6926	7042	7157	7234	7427	7542				
80												7196	7311	7388	7581	7696	7773			
85												13516	13733	13878	14239	14456	14601			
90														14456	14817	15034	15179	15540	15902	
95														19731	20214	20505	20698	21182	21665	
100														20311	20795	21085	21278	21762	22246	22632

Passfedernuten

nach DIN 6885/1 sind bei allen Bohrungskombinationen möglich.

Schalenkupplungen
geteilt, in Edelstahl

KBST2-G-VA



Bestellbeispiel für Standardkupplung

KBST2-G-VA - 50

Typ

Größe

Diese Kupplung wird automatisch mit durchgängiger Bohrung 50H7 geliefert.

Bestellbeispiel für Kupplung mit unterschiedlichen Bohrungen

KBST2-G-VA - 50 - 45 - 48

Typ

Größe

ØD1


ØD2

Diese Kupplung entspricht den Abmessungen der KBST-G-50 und wird mit der Bohrungskombination 45H7 - 48H7 geliefert.

KBST2 - G - VA Schalengkupplung geteilt - Edelstahl rostfrei												
Größe	Drehmoment Edelstahl Nm	Abmessungen								G Schrauben (ISO4762)	T _A Anzugsmoment der Schrauben Nm	Gewicht g
		Standard- bohrung Ø D1 H7	abgesetzte Bohrungen Ø D1 / D2 H7 von-bis	Ø A mm	Ø B mm	L mm	C	C1	H			
6	25	6	5-7	18	21.2	30	4	7	5.5	M3x8	1.6	47
8	40	8	5-12	24	26.8	35	4.5	8	8.5	M3x10	1.6	102
10	90	10	5-15	29	32.7	45	6	10	10	M4x12	3.9	185
12	90	12	5-15	29	32.7	45	6	10	10	M4x12	3.9	180
14	160	14	10-17	34	39.1	50	6	12	11.5	M5x16	7.6	272
15	160	15	10-17	34	39.1	50	6	12	11.5	M5x16	7.6	266
16	160	16	10-17	34	39.1	50	6	12	11.5	M5x16	7.6	261
20	300	20	10-24	42	48.2	65	8	16	16	M6x16	13.2	518
25	325	25	10-26	45	50.8	75	10	17	17.5	M6x16	13.2	623
30	400	30	20-32	53	58.1	83	10.5	20.5	20.5	M6x18	13.2	920
35	925	35	20-40	67	74.1	95	13	22	25	M8x25	32	1880
40	1100	40	30-50	77	83.4	108	15	24	30	M8x25	32	2710
50	1875	50	40-52	85	93.2	124	15	30	33	M10x25	63	3520



Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)																				
Größe	5	6	12	14	16	18	20	22	24	28	30	32	34	36	38	40	44	46	50	52
6	24	29																		
8	24	29	57																	
10	44	53	106	124																
12	44	53	106	124																
14			172	200	229															
15			172	200	229															
16			172	200	229															
20			243	284	324	365	405	446	486											
25			243	284	324	365	405	446	486											
30							405	446	486	567	608	648								
35							742	816	890	1038	1112	1186	1261	1335	1409	1483				
40											1112	1186	1261	1335	1409	1483	1631	1706	1854	
50																2357	2593	2711	2946	3064

Passfedernuten nach DIN 6885/1 sind bei allen Bohrungskombinationen möglich.



Schalenkupplungen
geteilt, in Edelstahl

KBST2-G-VA



Bestellbeispiel für Standardkupplung

KBST2-G-VA - 80

Typ

Größe

Diese Kupplung wird automatisch mit durchgängiger Bohrung 80H7 geliefert.

Bestellbeispiel für Kupplung mit unterschiedlichen Bohrungen

KBST2-G-VA - 80 - 75 - 90

Typ

Größe

ØD1

ØD2

Diese Kupplung entspricht den Abmessungen der KBST-G-80 und wird mit der Bohrungskombination 75H7 - 90H7 geliefert.

Schalenkupplung geteilt - Stahl brüniert

Größe	Drehmoment Edelstahl Nm	Abmessungen								G Schrauben (ISO4762)	T _A Anzugsmoment der Schrauben Nm	Gewicht g
		Standard- bohrung Ø D1 H7	abgesetzte Bohrung Ø D1 / D2 H7 von-bis	Ø A mm	Ø B mm	L mm	C	C1	H			
55	2500	55	45-58	93	99.5	140	20	29	37	M10x30	63	4015
60	2750	60	50-64	100	105	150	20	34	40	M10x30	63	4860
65	3335	65	60-72	115	120	200	28	43	45	M12x35	108	8960
70	4000	70	65-78	122	125.5	220	30	49	48	M12x40	108	10900
75	4585	75	70-88	133	136	220	32	45	54	M12x40	108	12390
80	5660	80	75-92	138	140	220	32	45	56	M12x45	108	13170
85	6250	85	75-92	148	155	250	35	54	56	M16x45	264	18680
90	7000	90	80-100	157	162	280	40	59	60	M16x50	264	23080
95	8335	95	80-100	167	176	300	40	69	62	M20x55	363	29530
100	10400	100	80-104	173	181	320	45	69	65	M20x55	363	33990

Reibschlußmoment (Nm) bei Bohrungsdurchmesser (mm)

Größe	45	48	50	52	55	58	60	64	65	70	72	75	78	80	85	88	90	95	100	104
55	2785	2855	2902	2948	3019	3089														
60			3042	3089	3159	3229	3276	3370												
65							3510	3604	3627	3744	3791									
70									3767	3884	3931	4001	4072							
75										4165	4212	4282	4352	4399	4516	4586				
80												4376	4446	4493	4610	4680	4727			
85												11863	12054	12180	12498	12688	12815			
90														12688	13005	13196	13322	13640	13957	
95														14215	14563	14772	14912	15260	15608	
100														14633	14981	15190	15330	15678	16026	16305

Passfedernuten nach DIN 6885/1 sind bei allen Bohrungskombinationen möglich.

